

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Lakierowanie](#) > [Akcesoria lakiernicze](#)

Użyj z wykończeniami utwardzanymi w piecu - Wytrzymuje ciepło do 400 F

Mocna, a jednocześnie elastyczna taśma poliestrowa wytrzymuje długotrwałe temperatury do 400° F (204° C), co czyni ją idealnym medium maskującym do stosowania z lakierem piecowym Brownells, Gun-Kote™, wykończeniem Teflon®/Moly Oven Cure oraz podobnymi produktami wykończeniowymi utwardzanymi w piecu. Minimalna grubość, .002" grubości podkład poliestrowy łatwo dostosowuje się do krzywizn i nieregularnych kształtów, a jednocześnie nie strzępi się podczas usuwania taśmy. Przezroczysta, dzięki czemu możesz zobaczyć obrabiany przedmiot pod spodem, gdy nakładasz taśmę, aby pomóc Ci precyzyjnie ją umiejscowić. Zaawansowany klej silikonowy mocno trzyma i nie marszczy się, a także łatwo się zdejmuje, nie pozostawiając resztek.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080000614
- Nr prod.: PC212000
- Waga dostawy: 0.34kg
- Wysokość wysyłki: 58mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 137mm
- UPC: 050806006461

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TAŚMY MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany do zastosowań w wysokotemperaturowych, co czyni go idealnym wyborem do różnych procesów wykończeniowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj taśmy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów, które mogą powstać podczas aplikacji lub usuwania.
- Przechowuj taśmę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub niewłaściwemu użyciu.
- Zawsze sprawdzaj taśmę pod kątem widocznych defektów przed użyciem. Nie używaj, jeśli taśma jest uszkodzona lub naruszona.
- Przechowuj taśmę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej skuteczność i trwałość.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji i wytycznych producenta dotyczących konkretnych zastosowań taśmy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj taśmy na powierzchniach, które przekraczają maksymalny limit temperatury 400° F (204° C).
- Unikaj stosowania taśmy na skórze lub wrażliwych obszarach, ponieważ klej może powodować podrażnienia podczas usuwania.
- Podczas usuwania taśmy rób to powoli i ostrożnie, aby zminimalizować ryzyko zerwania lub pozostawienia resztek.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek reakcji alergicznych lub podrażnień skóry, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Upewnij się, że powierzchnia, na którą nakładasz taśmę, jest czysta i wolna od kurzu, tłuszczu lub wilgoci, aby osiągnąć optymalną przyczepność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Oczyszczyć powierzchnię, na którą będzie nakładana taśma, aby upewnić się, że jest wolna od zanieczyszczeń.
2. **Mierzenie:** Zmierz długość taśmy potrzebnej do Twojej aplikacji i odetnij ją z rolki.
3. **Aplikacja:**
 - Rozpocznij od jednego końca obszaru do zamaskowania i mocno przyciśnij taśmę.
 - Wygładzaj taśmę podczas aplikacji, aby uniknąć pęcherzyków powietrza i zapewnić ciasne uszczelnienie.
 - W razie potrzeby użyj narzędzia (takiego jak skrobak), aby pomóc równomiernie przycisnąć taśmę.
4. **Wykończenie:** Po nałożeniu taśmy przystąp do swojego procesu wykończeniowego zgodnie z instrukcjami produktu.
5. **Usuwanie:**
 - Pozwól, aby gotowy produkt ostygł, jeśli był wystawiony na wysokie temperatury.
 - Ostrożnie zdzieraj taśmę z powierzchni pod kątem 45 stopni, aby zminimalizować pozostałości i uszkodzenia podłoża.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane taśmy lub resztki taśmy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj taśmy, ponieważ może to uwalniać szkodliwe opary.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji o TAŚMIE MASKUJĄCEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ, prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TAŚMĄ MASKUJĄCĄ WYSOKOTEMPERATUROWĄ. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl