

308 AR BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN AR-308 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do karabinów](#) > [Narzędzia do luf](#)

Praktyczne narzędzie pomaga w stosowaniu momentu obrotowego w linii prostej, co umożliwia szybki i łatwy montaż nakrętki lufy bez zarysowywania zewnętrznej części górnego receivera. Pomaga zapewnić odpowiednią ilość momentu obrotowego, równomiernie stosowaną, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego wyrównania lufy, górnego receivera oraz portów rury gazowej. Użyj z dowolnym kluczem do nakrętek lufy lub kluczem do rur wolno pływających oraz kluczem dynamometrycznym z kwadratowym napędem 1/2". Po prostu mocno zamocuj uchwyt klucza do nakrętek lufy w imadle, wsuń lufę do górnego receivera i ręcznie dokręć nakrętkę lufy. Przesuń lufę przez klucz, wsuń narzędzie momentowe z tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących w złączu lufy, a następnie zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu momentowego przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy. Precyzyjnie wykonane z ciężkiej stali barowej, zapewniające lata niezawodnej obsługi. ?Dostępne dla 308 AR. UWAGA: NIE PASUJE do wersji DPMS G2.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS BRN AR-308 BARREL EXTENSION TORQUE TOOL**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080001040
- Nr prod.: 100571
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 1.361kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 311mm
- UPC: 050806110847

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w stosowaniu momentu obrotowego w linii prostej podczas montażu nakrętki lufy, zapewniając prawidłowe wyrównanie i zmniejszając ryzyko uszkodzenia broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu podczas używania tego narzędzia.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu strefy roboczej podczas użycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego dla swojej nakrętki lufy, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Upewnij się, że uchwyt klucza do nakrętki lufy jest mocno zaciskany w imadle przed przystąpieniem do montażu.
- Zawsze utrzymuj prawidłową pozycję rąk i kontrolę nad narzędziem podczas użycia.
- Nie próbuj używać Narzędzia do Momentu Obrotowego z innym kluczem do nakrętek lufy, który nie jest kompatybilny.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania nakrętki lufy; stosuj moment obrotowy stopniowo.
- Jeśli napotkasz opór podczas dokręcania, zatrzymaj się i ponownie ocen położenie swoich komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy, klucz dynamometryczny z kwadratowym napędem ½" oraz Narzędzie do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR.
- Upewnij się, że masz czyste i uporządkowane miejsce pracy.

2. Zaciskanie Klucza do Nakrętki Lufy:

- Mocno zaciskaj uchwyt klucza do nakrętki lufy w imadle, aby zabezpieczyć go na miejscu.

3. Wkładanie Lufy:

- Wsuń lufę do górnego receivera i ręcznie dokręć nakrętkę lufy, aby utrzymać ją w pozycji.

4. Używanie Narzędzia do Momentu Obrotowego:

- Przesuń lufę przez klucz.
- Wsuń Narzędzie do Momentu Obrotowego do tyłu receivera, aż zęby zablokują się w zaczepach blokujących w złączu lufy.
- Zastosuj moment obrotowy za pomocą napędu momentowego przez narzędzie, aby dokręcić nakrętkę lufy.

5. Ostateczne Kontrole:

- Po zakończeniu instalacji ponownie sprawdź wyrównanie lufy, górnego receivera oraz portów rury gazowej.
- Upewnij się, że nakrętka lufy jest mocno dokręcona zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Jeśli narzędzie nie nadaje się już do użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, lub skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego narzędzia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Momentu Obrotowego Lufy 308 AR.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl