

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

Teraz kolor pasuje do stali nierdzewnej; 56% srebra; bez kadmu

SILVALOY 355 SILVER SOLDER. Srebro lutownicze Silvaloy 355 od Brownells to wysokiej jakości lut, wolny od kadmu, zaprojektowany do łączenia różnych metali, w tym stali, stali nierdzewnej, miedzi, niklu i metali szlachetnych. Zawartość srebra wynosząca 56% zapewnia doskonałe właściwości przepływu oraz niską temperaturę topnienia, co czyni go idealnym do precyzyjnych zastosowań, takich jak montaż celowników i ramp na broni ze stali nierdzewnej. Lut topnieje w temperaturze 1145°F i płynie w temperaturze 1205°F, co zapewnia mocne i niezawodne połączenia. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się stosowanie tego lutu z Ultra Flux®. Kluczowe cechy: Wysoka zawartość srebra: 56% srebra dla doskonałego wiązania. Niska temperatura topnienia: topnieje w temperaturze 1145°F i płynie w temperaturze 1205°F dla precyzyjnych zastosowań. Bez kadmu: bezpieczny w różnych zastosowaniach, wolny od niebezpiecznego kadmu. Wszechstronne zastosowanie: odpowiedni do łączenia szerokiej gamy metali, w tym stali nierdzewnej, z niemal białym kolorem, który pięknie pasuje do stali nierdzewnej. Specyfikacje: Temperatura topnienia: 1145°F. Temperatura płynięcia: 1205°F. Zawartość srebra: 56%. Zalecany flux: Ultra Flux®. Włączenie lutownicy Silvaloy 355 od Brownells do Twoich projektów rzemieślniczych zapewnia trwałe i estetyczne połączenia, szczególnie przy pracy z komponentami ze stali nierdzewnej.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1OZ 0.005 WIDE RIBBON 74" LONG**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080538305
- Nr prod.:
- Container Size: 1 oz
- Kolor: Silver
- Model Number: Wide Ribbon
- Waga lufy: 1.0 oz
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 86mm
- Długość wysyłki: 99mm
- UPC: 050806102811

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia SILVALOY 355

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowia Silvaloy 355 od Brownells. To wysokiej jakości, wolne od kadmu lut jest zaprojektowane do łączenia różnych metali, zapewniając mocne i niezawodne połączenia w Twoich projektach. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje dotyczące produktu przed jego użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować narażenie na opary.
- Przechowuj lutowia z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne.
- Przechowuj lut w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:** Lut ma niską temperaturę topnienia i może powodować oparzenia, jeśli nie jest odpowiednio obsługiwany. Opary mogą być generowane podczas lutowania; wymagana jest odpowiednia wentylacja.
- **Unikanie zagrożeń:** Nie dotykaj lutowia gołymi rękami, gdy jest gorące. Upewnij się, że obszar lutowania jest wolny od materiałów łatwopalnych. Jeśli poczujesz zawroty głowy lub podrażnienie, natychmiast opuść to miejsce i weź świeże powietrze.
- **Ostrzeżenia wiekowe:** Produkt nie jest odpowiedni do użycia przez dzieci. Wymagana jest nadzór dorosłych, gdy jest używany przez osoby z ograniczonym doświadczeniem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:** Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem. Upewnij się, że metale, które mają być połączone, są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- **Proces lutowania:**
 1. Podgrzej lutownicę do odpowiedniej temperatury.
 2. Nałóż Ultra Flux® na powierzchnie, które mają być połączone, aby uzyskać optymalne rezultaty.
 3. Umieść lut Silvaloy 355 w kontakcie z podgrzewanym metalem.
 4. Pozwól lutowi stopnieć i przepłynąć do połączenia, zapewniając pełne pokrycie.
 5. Usuń źródło ciepła i pozwól połączeniu naturalnie ostygnąć.
- **Pielęgnacja po użyciu:** Natychmiast po użyciu oczyść narzędzia lutownicze, aby zapobiec gromadzeniu się osadów. Sprawdź połączenia lutowane, aby upewnić się, że są pewne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości lutowia i fluxu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj lutowia do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia lutowia Silvaloy 355, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania lutowia Silvaloy 355 od Brownells. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Twoich projektach.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl