

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ RIBBON

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

28,000 PSI - Płynie w 475° F. Najlepszy uniwersalny lut do prac przy broni

Lut Hi-Force 44 firmy Brownells to lut stopowy zawierający 4% srebra i 96% cyny. Doskonały do stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Całkowicie nietoksyczny. Płynie swobodnie i gładko w temperaturze około 475° F., znacznie skracając czas nagrzewania. Nie ma potrzeby stosowania uciążliwych zestawów tlenowo-acetylenowych. Zapobiega powstawaniu czarnego tlenku, co zmniejsza czas czyszczenia. Oferuje wytrzymałość na rozciąganie od 14,000 do 28,000 PSI. Nie pęka pod wpływem stresu, jak inne materiały lutownicze o niskiej temperaturze. A to duży plus... klienci zgłaszają, że części połączone lutem Hi-Force 44 nie wykazywały żadnych efektów po zanurzeniu w gorących zbiornikach do niebieskiego wykończenia! Użyj topnika #4 Comet.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ RIBBON](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080649301
- Nr prod.: NONE
- Container Size: 1 oz
- Waga lufy: 1.0 oz
- Waga dostawy: 0.041kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 173mm
- UPC: 050806016897

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lutów HIFORCE 44™](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania lutów HIFORCE 44™

Wprowadzenie

Lut HIFORCE 44™ firmy Brownells to wysokiej jakości lut stopowy, który zawiera 4% srebra i 96% cyny. Jest przeznaczony do lutowania stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj lut w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj lut w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.
- Nie używaj lutów w pobliżu otwartego ognia ani źródeł ciepła.
- Upewnij się, że powierzchnie, które będą lutowane, są czyste i suche.
- Nie stosuj lutów w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie powierzchni:

- Oczyszczyć i osuszyć wszystkie powierzchnie, które mają być lutowane.
- Użyć topnika #4 Comet, aby poprawić przyczepność lutu.

2. Lutowanie:

- Podgrzej lutowane elementy do temperatury około 475° F (245° C).
- Nałóż lut na połączenie, gdy osiągnie odpowiednią temperaturę.
- Pozwól, aby lut swobodnie i gładko płynął wzdłuż połączenia.

3. Po zakończeniu lutowania:

- Pozwól lutowi ostygnąć przed dotknięciem.
- Oczyszczyć wszelkie resztki topnika z lutowanych powierzchni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj resztki lutu i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj lutu do ognia ani nie spalaj go.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów chemicznych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl