

HI-TEMP HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

38 000 PSI; Topnieje w 650\ F. Najwyższa zawartość srebra dostępna w lutach bez cynku

Wyższa wytrzymałość na rozciąganie zapewnia mocniejsze połączenie w miejscach narażonych na duże obciążenia lub wibracje. Zawiera 95% kadmu i 5% srebra, które swobodnie płynie w temperaturze 640° do 650° F. (maks. temp. 740° F.). Szybko łączy się ze wszystkimi rodzajami stali, w tym stalą nierdzewną. Nie jest podatny na działanie gorących, żrących roztworów do niebieszczenia ani na pieczenie po aplikacjach z użyciem sprayu. Używaj z Fluxem do połączeń miedzianych i zapewnij odpowiednią wentylację.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080649590
- Nr prod.:
- Container Size: 1 lbs
- Waga lufy: 1 lb
- Waga dostawy: 0.476kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 157mm
- UPC: 050806016996

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER. Produkt ten jest przeznaczony do lutowania i łączenia metali, zapewniając wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne podczas pracy z lutem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania oparów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Przechowuj lut w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj lutowania w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Unikaj kontaktu z gorącymi, żrącymi roztworami.
- Zastosuj Flux do połączeń miedzianych, aby zapewnić lepsze wyniki lutowania.
- Nie stosuj produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł zapłonu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zabezpiecz powierzchnię roboczą przed ewentualnymi uszkodzeniami.

2. Przygotowanie materiałów:

- Użyj Fluxu do połączeń miedzianych, aby poprawić jakość lutowania.
- Sprawdź, czy materiały do lutowania są czyste i wolne od rdzy.

3. Lutowanie:

- Podgrzej miejsce lutowania do odpowiedniej temperatury.
- Nałóż lut na miejsce lutowania, gdy temperatura osiągnie 640° do 650° F.
- Pozwól, aby lut swobodnie płynął i wypełnił przestrzenie między połączonymi elementami.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu lutowania, pozwól, aby elementy ostygły przed ich dotknięciem.
- Oczyszć miejsce pracy z resztek lutu i Fluxu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj resztki lutu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać szybką pomoc.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl