

AR .308 M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Zarządzanie Odrzutem na Najwyższym Poziomie z Minimalną Sygnaturą Pyłową

Zaprojektowany do zastosowań taktycznych, które wymagają minimalnego sygnału pyłowej. Ogromny symetryczny tłumik wybuchu, w połączeniu z dwoma zredukowanymi tłumikami przednimi, kieruje gaz na boki i w górę, co zapewnia niezrównane zmniejszenie odrzutu, jednocześnie minimalizując wzrost lufy i zakłócenia w gruncie. Wysokotolerancyjne gwinty klasy 3 obrabiane w tej samej operacji co otwór zapewniają doskonałą koncentryczność; to w połączeniu z progresywnie zmniejszającą się grubością tłumika minimalizuje zakłócenia lotu pocisku, co skutkuje mniejszym yaw, wyższym BC i poprawioną celnością. Komputerowe optymalizacje FEA dla maksymalnej wytrzymałości w stosunku do wagi oraz odporności na uderzenia. Precyzyjnie obrabiane CNC z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej HTSR serii 400 dla doskonałej odporności na ciepło i korozję. Dostępne w ultra odpornym na zużycie wykończeniu DLC (węgiel podobny do diamentu) w matowej czerni lub stali nierdzewnej w białym, wykończeniu satynowym. Płaskie powierzchnie na górze i na dole dla łatwego montażu i demontażu. Zaleca się użycie systemu wyrównania lufy Accu-Washer podczas instalacji.



Cechy

- Nazwa: [PRECISION ARMAMENT M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS BLACK](#)
- Producent: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Nr produktu: 100010538
- Nr prod.: A04006
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Materiał: Stainless Steel
- Rodzaj wykończenia: Black
- Rozmiar: 1.312
- Skręt: 5/8-24
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 69mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa AR .308 M11 Hamulec wylotowy](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa AR .308 M11 Hamulec wylotowy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR .308 M11. Produkt ten został zaprojektowany do zastosowań taktycznych, które wymagają minimalnego sygnatyry pyłowej oraz wyjątkowego zmniejszenia odrzutu. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria z ostrożnością. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z Twoją bronią przed instalacją.
- Zawsze noś odpowiednie ochrony oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w hamulec wylotowy.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia, co może prowadzić do zwiększonego odrzutu i potencjalnych obrażeń.
- Używaj wyłącznie z bronią palną o kalibrze .308 lub 30 caliber i wyposażoną w gwint 5/824.
- Unikaj używania hamulca wylotowego w warunkach, gdzie może być obecny nadmiar pyłu lub zanieczyszczeń, ponieważ może to wpłynąć na wydajność.
- Nigdy nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać hamulca wylotowego. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zwracaj uwagę na zwiększony poziom hałasu podczas korzystania z hamulca wylotowego, ponieważ może to wpływać na słuch.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź narzędzia potrzebne do instalacji, w tym klucz dynamometryczny i system wyrównania lufy AccuWasher.

2. Kroki instalacji

- Usuń wszelkie istniejące urządzenia wylotowe z lufy broni.
- Oczyszcz gwinty na lufie, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i wyrównanie.
- Wyrównaj hamulec wylotowy z gwintami lufy i ręcznie go dokręć, aby uniknąć krzyżowego gwintowania.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić hamulec wylotowy zgodnie z zaleceniami producenta, upewniając się, że jest on zabezpieczony, ale nie zbyt mocno dokręcony.
- Jeśli korzystasz z systemu wyrównania lufy AccuWasher, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z systemem.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu sprawdź wyrównanie hamulca wylotowego przed każdym użyciem.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym otoczeniu i monitoruj wszelkie nietypowe zachowania lub problemy z wydajnością.
- Po użyciu oczyść hamulec wylotowy w razie potrzeby, aby utrzymać wydajność i wygląd.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli hamulec wylotowy jest uszkodzony lub nieużyteczny, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących hamulca wylotowego AR .308 M11, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz dostępne informacje o zakupie w celu odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z hamulcem wylotowym AR .308 M11. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl