

ADJUSTABLE REAR SIGHT FOR GLOCK® - L.P.A. SIGHTS

ADJUSTABLE BLACK REAR SIGHT

The single adjustable rear sight which easily fits the most popular auto pistols without replacement of the factory front sight. By replacing the factory rear sight with a tpu, adjustable in windage and elevation with hardened click screws, you will convert your semi-auto into a modern firearm ready for target and practical shooting. Features: Works with the factory front sight. Fits the existing dovetail slot without milling work. Machined from solid steel using state-of-the-art cnc milling. Tapered dovetail for a better locking in the slide (install from left to right). Allen wrench and adjustment screw driver included in the package.



Attributes

- Name: L.P.A. SIGHTS ADJUSTABLE BLACK REAR SIGHT
- Manufacturer: L.P.A. SIGHTS
- Product no.: 100017334
- Mfr. No.: TPU32GL07
- Make: Glock
- Model: 18,23,26,32,34,35,22,29,21,30,20,25,27,28,31,17,19
- Sight Color: Black
- Style: Adjustable,U-Notch
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das einstellbare Hintervisier für Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adjustable Rear Sight for Glock® L.P.A. Sights](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable para Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la hausse arrière réglable pour Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore Regolabile per Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla regulowanej tylnej muszki do Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Säädettävälle Takatähtäimelle GLOCK® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Justerbart Bakre Sikte för Glock® L.P.A. SIGHTS](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro nastavitelné zadní mířidlo pro Glock® L.P.A. SIGHTS](#)

Sicherheitsanleitung für das einstellbare Hintervisier für Glock® L.P.A. SIGHTS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das einstellbare Hintervisier für Glock® von L.P.A. SIGHTS entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die korrekte Nutzung, Installation und Entsorgung deines neuen Visier zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheit und die Leistung des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Hintervisier installierst oder einstellst.
- Versuche nicht, das Visier zu installieren oder einzustellen, wenn du mit den Komponenten von Feuerwaffen nicht vertraut bist. Hole dir gegebenenfalls Unterstützung von einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Halte das Hintervisier und alle Komponenten der Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen Fachmann.
- Verwende das Visier nur mit den in dieser Anleitung angegebenen kompatiblen Glock® Modellen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld schießt.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das werkseitige Frontvisier ordnungsgemäß installiert und mit dem einstellbaren Hintervisier kompatibel ist.
- Vermeide die Nutzung des Visier bei extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die seine Integrität gefährden könnten.
- Modifiziere das Visier nicht und versuche nicht, es zu zerlegen, da dies zu Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen führen kann.
- Verwende nur den bereitgestellten Inbusschlüssel und den Einstellschraubendreher für Installation und Anpassungen; die Verwendung anderer Werkzeuge kann zu Beschädigungen führen.
- Wenn du während der Nutzung des Visier auf Fehlfunktionen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und lasse die Feuerwaffe von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: den bereitgestellten Inbusschlüssel und den Einstellschraubendreher.

2. Installation:

- Entferne das vorhandene werkseitige Hintervisier von deinem Glock®Modell.
- Richte den konischen Schwalbenschwanz des einstellbaren Hintervisiers mit dem vorhandenen Schwalbenschwanzschlitz auf dem Schlitten aus.
- Installiere das einstellbare Hintervisier von links nach rechts, um eine ordnungsgemäße Verriegelung zu gewährleisten.
- Sichere das Visier mit dem Inbusschlüssel, indem du die Schrauben anziehst. Achte darauf, dass es fest sitzt, aber überdrehe es nicht.

3. Einstellung:

- Um die Windage (links oder rechts) einzustellen, benutze den Einstellschraubendreher, um die entsprechende Schraube zu drehen.
- Um die Elevation (nach oben oder unten) einzustellen, verwende denselben Schraubendreher an der entsprechenden Schraube.
- Nimm kleine Anpassungen vor und teste das Visier auf dem Schießstand, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Nutzung:

- Sobald das Visier installiert und eingestellt ist, mache dich mit der Bedienung des Visier vertraut.
- Übe das Schießen in einer sicheren Umgebung, um eine komfortable und präzise Nutzung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des einstellbaren Hintervisiers halte dich an die örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling oder die Entsorgung von Komponenten von Feuerwaffen.
- Werfe das Visier nicht im regulären Hausmüll weg. Bringe es stattdessen, wenn möglich, zu einer zugelassenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des einstellbaren Hintervisiers für Glock® wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion deines einstellbaren Hintervisiers für Glock® L.P.A. SIGHTS zu gewährleisten. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die Vorteile deines neuen Visier genießen und gleichzeitig Risiken minimieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Adjustable Rear Sight for Glock® L.P.A. Sights

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Rear Sight for Glock® manufactured by L.P.A. SIGHTS. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use, installation, and disposal of your new sight. Please read this guide carefully to maximize safety and product performance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the rear sight.
- Do not attempt to install or adjust the sight if you are unfamiliar with firearm components. Seek assistance from a qualified gunsmith if necessary.
- Keep the rear sight and all firearm components away from children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use and consult a professional.
- Use the sight only with the compatible Glock® models as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the factory front sight is properly installed and compatible with the adjustable rear sight.
- Avoid using the sight in extreme weather conditions or environments that may compromise its integrity.
- Do not modify the sight or attempt to disassemble it, as this may lead to malfunctions or unsafe conditions.
- Use the provided Allen wrench and adjustment screwdriver for installation and adjustments only; using other tools may result in damage.
- If you experience any malfunctions while using the sight, cease use immediately and have the firearm inspected by a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools: the provided Allen wrench and adjustment screwdriver.

2. Installation:

- Remove the existing factory rear sight from your Glock® model.
- Align the tapered dovetail of the adjustable rear sight with the existing dovetail slot on the slide.
- Install the adjustable rear sight from left to right to ensure proper locking.
- Secure the sight in place using the Allen wrench to tighten the screws. Ensure it is snug but do not overtighten.

3. Adjustment:

- To adjust windage (left or right), use the adjustment screwdriver to turn the designated screw.
- To adjust elevation (up or down), use the same screwdriver on the appropriate screw.
- Make small adjustments and test the sight at the range to ensure accuracy.

4. Usage:

- Once installed and adjusted, familiarize yourself with the sight's operation.
- Practice shooting in a safe environment to ensure comfortable and accurate use.

Disposal Instructions

- When disposing of the Adjustable Rear Sight, follow local regulations for metal recycling or disposal of firearm components.
- Do not throw the sight in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Adjustable Rear Sight for Glock®, please reach out to the manufacturer or a qualified professional. Ensure you have the product details ready for reference.

This safety instruction guide is designed to ensure your safety and the proper functioning of your Adjustable Rear Sight for Glock® L.P.A. SIGHTS. By following these guidelines, you can enjoy the benefits of your new sight while minimizing risks. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable para Glock® L.P.A. SIGHTS

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera Ajustable para Glock® fabricada por L.P.A. SIGHTS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso, instalación y eliminación adecuados de tu nueva mira. Por favor, lee esta guía detenidamente para maximizar la seguridad y el rendimiento del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira trasera.
- No intentes instalar o ajustar la mira si no estás familiarizado con los componentes del arma de fuego. Busca ayuda de un armero calificado si es necesario.
- Mantén la mira trasera y todos los componentes del arma alejados de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de signos de desgaste o daño. Si detectas algún problema, deja de usarla y consulta a un profesional.
- Usa la mira solo con los modelos Glock® compatibles especificados en esta guía.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro para disparar cuando uses tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la mira delantera de fábrica esté correctamente instalada y sea compatible con la mira trasera ajustable.
- Evita usar la mira en condiciones climáticas extremas o en entornos que puedan comprometer su integridad.
- No modifiques la mira ni intentes desarmarla, ya que esto podría provocar fallos o condiciones inseguras.
- Usa la llave Allen y el destornillador de ajuste proporcionados para la instalación y ajustes únicamente; usar otras herramientas puede resultar en daños.
- Si experimentas algún mal funcionamiento mientras usas la mira, deja de usarla inmediatamente y haz que un profesional inspeccione el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: la llave Allen y el destornillador de ajuste proporcionados.

2. Instalación:

- Retira la mira trasera de fábrica existente de tu modelo Glock®.
- Alinea el dovetail cónico de la mira trasera ajustable con la ranura de dovetail existente en la corredera.
- Instala la mira trasera ajustable de izquierda a derecha para asegurar un bloqueo adecuado.
- Asegura la mira en su lugar utilizando la llave Allen para apretar los tornillos. Asegúrate de que esté ajustada, pero no la aprietes en exceso.

3. Ajuste:

- Para ajustar la deriva (izquierda o derecha), usa el destornillador de ajuste para girar el tornillo designado.
- Para ajustar la elevación (arriba o abajo), utiliza el mismo destornillador en el tornillo apropiado.
- Haz ajustes pequeños y prueba la mira en el campo de tiro para asegurar la precisión.

4. Uso:

- Una vez instalada y ajustada, familiarízate con el funcionamiento de la mira.
- Practica disparando en un entorno seguro para garantizar un uso cómodo y preciso.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar la Mira Trasera Ajustable, sigue las regulaciones locales para el reciclaje de metales o la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No tires la mira en la basura doméstica regular. En su lugar, llévala a una instalación de reciclaje designada si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto a la Mira Trasera Ajustable para Glock®, por favor contacta al fabricante o a un profesional calificado. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar tu seguridad y el funcionamiento adecuado de tu Mira Trasera Ajustable para Glock® L.P.A. SIGHTS. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de los beneficios de tu nueva mira mientras minimizas riesgos. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour la hausse arrière réglable pour Glock® L.P.A. SIGHTS

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable pour Glock® fabriquée par L.P.A. SIGHTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation, l'installation et l'élimination appropriées de votre nouvelle hausse. Veuillez lire ce guide attentivement pour maximiser la sécurité et les performances du produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Ne tentez pas d'installer ou d'ajuster la hausse si vous n'êtes pas familier avec les composants d'une arme à feu. Demandez de l'aide à un armurier qualifié si nécessaire.
- Gardez la hausse arrière et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement la hausse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si des problèmes sont détectés, cessez l'utilisation et consultez un professionnel.
- Utilisez la hausse uniquement avec les modèles Glock® compatibles spécifiés dans ce guide.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la hausse avant d'origine est correctement installée et compatible avec la hausse arrière réglable.
- Évitez d'utiliser la hausse dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient compromettre son intégrité.
- Ne modifiez pas la hausse et ne tentez pas de la démonter, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des conditions dangereuses.
- Utilisez uniquement la clé Allen et le tournevis de réglage fournis pour l'installation et les ajustements ; l'utilisation d'autres outils peut entraîner des dommages.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements lors de l'utilisation de la hausse, cessez immédiatement son utilisation et faites inspecter l'arme par un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires : la clé Allen fournie et le tournevis de réglage.

2. Installation :

- Retirez la hausse arrière d'origine de votre modèle Glock®.
- Alignez le dovetail conique de la hausse arrière réglable avec la fente de dovetail existante sur la glissière.
- Installez la hausse arrière réglable de gauche à droite pour assurer un verrouillage approprié.
- Fixez la hausse en place à l'aide de la clé Allen pour serrer les vis. Assurez-vous qu'elle est bien en place, mais ne serrez pas trop.

3. Ajustement :

- Pour ajuster la dérive (gauche ou droite), utilisez le tournevis de réglage pour tourner la vis désignée.
- Pour ajuster l'élévation (haut ou bas), utilisez le même tournevis sur la vis appropriée.
- Effectuez de petits ajustements et testez la hausse au stand de tir pour garantir l'exactitude.

4. Utilisation :

- Une fois installée et ajustée, familiarisez-vous avec le fonctionnement de la hausse.
- Entraînez-vous à tirer dans un environnement sûr pour assurer une utilisation confortable et précise.

Instructions d'élimination

- Lors de l'élimination de la hausse arrière réglable, suivez les réglementations locales pour le recyclage des métaux ou l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, apportez-la à une installation de recyclage désignée si disponible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière réglable pour Glock®, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre hausse arrière réglable pour Glock® L.P.A. SIGHTS. En suivant ces directives, vous pourrez profiter des avantages de votre nouvelle hausse tout en minimisant les risques. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore Regolabile per Glock® L.P.A. SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore Regolabile per Glock® prodotto da L.P.A. SIGHTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un corretto utilizzo, installazione e smaltimento del tuo nuovo mirino. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per massimizzare la sicurezza e le prestazioni del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Non tentare di installare o regolare il mirino se non sei esperto in componenti di armi da fuoco. Richiedi assistenza a un armaiolo qualificato se necessario.
- Tieni il mirino posteriore e tutti i componenti dell'arma lontani da bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni. Se rilevi problemi, interrompi l'uso e consulta un professionista.
- Utilizza il mirino solo con i modelli Glock® compatibili come specificato in questa guida.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e garantisci un ambiente di tiro sicuro quando utilizzi la tua arma.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mirino anteriore di fabbrica sia installato correttamente e compatibile con il mirino posteriore regolabile.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni climatiche estreme o in ambienti che possano comprometterne l'integrità.
- Non modificare il mirino o tentare di smontarlo, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o condizioni pericolose.
- Utilizza solo la chiave a brugola e il cacciavite per la regolazione forniti per l'installazione e le regolazioni; l'uso di altri strumenti potrebbe causare danni.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del mirino, interrompi immediatamente l'uso e fai ispezionare l'arma da un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: la chiave a brugola e il cacciavite per la regolazione forniti.

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica esistente dal tuo modello Glock®.
- Allinea il dovetail conico del mirino posteriore regolabile con la sede dovetail esistente sulla slitta.
- Installa il mirino posteriore regolabile da sinistra a destra per garantire un corretto bloccaggio.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando la chiave a brugola per stringere le viti. Assicurati che sia ben saldo, ma non stringere eccessivamente.

3. Regolazione:

- Per regolare la deriva (sinistra o destra), utilizza il cacciavite per la regolazione per ruotare la vite designata.
- Per regolare l'elevazione (su o giù), utilizza lo stesso cacciavite sulla vite appropriata.
- Effettua piccole regolazioni e prova il mirino al poligono per garantire l'accuratezza.

4. Uso:

- Una volta installato e regolato, familiarizza con il funzionamento del mirino.
- Pratica il tiro in un ambiente sicuro per garantire un uso confortevole e accurato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Mirino Posteriore Regolabile, segui le normative locali per il riciclo o lo smaltimento dei componenti delle armi.
- Non gettare il mirino nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato, se disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Mirino Posteriore Regolabile per Glock®, ti invitiamo a contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del tuo Mirino Posteriore Regolabile per Glock® L.P.A. SIGHTS. Seguendo queste linee guida, puoi godere dei benefici del tuo nuovo mirino riducendo al minimo i rischi. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla regulowanej tylnej muszki do Glock® L.P.A. SIGHTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanej tylnej muszki do Glock® produkowanej przez L.P.A. SIGHTS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące prawidłowego użytkowania, instalacji i utylizacji nowej muszki. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją tylnej muszki.
- Nie próbuj instalować ani regulować muszki, jeśli nie znasz się na komponentach broni. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.
- Trzymaj tylną muszkę oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Używaj muszki tylko z kompatybilnymi modelami Glock®, jak określono w tej instrukcji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania podczas używania broni.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że fabryczna muszka przednia jest prawidłowo zainstalowana i kompatybilna z regulowaną tylną muszką.
- Unikaj używania muszki w skrajnych warunkach pogodowych lub w środowiskach, które mogą narazić ją na uszkodzenia.
- Nie modyfikuj muszki ani nie próbuj jej demontować, ponieważ może to prowadzić do awarii lub niebezpiecznych warunków.
- Używaj dostarczonego klucza imbusowego i śrubokręta do instalacji i regulacji; użycie innych narzędzi może spowodować uszkodzenia.
- Jeśli podczas używania muszki wystąpią jakiekolwiek awarie, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: dostarczony klucz imbusowy i śrubokręt do regulacji.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą fabryczną tylną muszkę z twojego modelu Glock®.
- Wyrównaj stożkowe gniazdo dovetail regulowanej tylnej muszki z istniejącym gniazdem dovetail na zamku.
- Zainstaluj regulowaną tylną muszkę od lewej do prawej, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie.
- Zabezpiecz muszkę w miejscu za pomocą klucza imbusowego, aby dokręcić śruby. Upewnij się, że jest mocno, ale nie przekraczaj.

3. Regulacja:

- Aby dostosować windage (w lewo lub w prawo), użyj śrubokręta do obrotu odpowiedniej śruby.
- Aby dostosować elevation (w górę lub w dół), użyj tego samego śrubokręta na odpowiedniej śrubie.
- Dokonuj małych regulacji i testuj muszkę na strzelnicy, aby zapewnić dokładność.

4. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu i dostosowaniu, zapoznaj się z obsługą muszki.
- Ćwicz strzelanie w bezpiecznym środowisku, aby zapewnić komfortowe i dokładne użycie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji regulowanej tylnej muszki postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu lub utylizacji komponentów broni.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz ją do wyznaczonego zakładu recyklingu, jeśli jest dostępny.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulowanej tylnej muszki do Glock®, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym profesjonalistą. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu w celu odniesienia.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana w celu zapewnienia twojego bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania regulowanej tylnej muszki do Glock® L.P.A. SIGHTS. Przestrzegając tych wskazówek, możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z nowej muszki, minimalizując jednocześnie ryzyko. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Säädettyä Takatähtäimelle GLOCK®

L.P.A. SIGHTS

Johdanto

Kiitos, että valitsit säädettyä takatähtäimen GLOCK®:lle, valmistaja L.P.A. SIGHTS. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot varmistaaksesi uuden tähtäimen oikean käytön, asennuksen ja hävittämisen. Lue tämä opas huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuuden ja tuotteen suorituskyvyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen takatähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä asentaa tai säätää tähtäintä, jos et ole perehtynyt asetekniikkaan. Pyydä tarvittaessa apua pätevältä asehuoltajalta.
- Pidä takatähtäin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimen kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen.
- Käytä tähtäintä vain yhteensopivien GLOCK®mallien kanssa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö aseiden käytön aikana.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että tehtaasta etutähtäin on kunnolla asennettu ja yhteensopiva säädettyä takatähtäimen kanssa.
- Vältä tähtäimen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaarantaa sen eheyden.
- Älä muokkaa tähtäintä tai yritä purkaa sitä, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaarallisiin olosuhteisiin.
- Käytä asennuksessa ja säädöissä vain mukana toimitettua kuusiokoloavainta ja säätöruuvia; muiden työkalujen käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä tähtäimen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ase pätevän ammattilaisen toimesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: mukana toimitettu kuusiokoloavain ja säätöruuvi.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva tehtaasta takatähtäin GLOCK®mallistasi.
- Kohdista säädettyä takatähtäimen kapeneva dovetail olemassa olevaan dovetailreikään liipaisimessa.
- Asenna säädetty takatähtäin vasemmalta oikealle varmistaaksesi oikean lukituksen.
- Varmista tähtäin paikalleen kuusiokoloavaimella, jotta ruuvit ovat tiukkoja. Varmista, että se on napakka, mutta älä ylikiristä.

3. Säätö:

- Säädä tuulen suuntaa (vasemmalle tai oikealle) käyttämällä säätöruuvia.
- Säädä korkeutta (ylöspäin tai alaspäin) käyttämällä samaa ruuvia oikealla ruuvilla.
- Tee pieniä säätöjä ja testaa tähtäintä ampumaradalla varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Käyttö:

- Kun tähtäin on asennettu ja säädetty, tutustu sen toimintaan.
- Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä varmistaaksesi mukautuvan ja tarkan käytön.

Hävittämisohteet

- Kun hävität säädettävän takatähtäimen, noudata paikallisia määräyksiä metallin kierrätyksestä tai aseiden osien hävittämisestä.
- Älä heitä tähtäintä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota se sen sijaan osoitettuun kierrätyslaitokseen, jos sellainen on saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita säädettävän takatähtäimen käytöstä GLOCK®:lle, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viittaukseksi.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu varmistamaan turvallisuutesi ja säädettävän takatähtäimen asianmukaisen toiminnan GLOCK® L.P.A. SIGHTS:lle. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia uuden tähtäimen eduista samalla, kun minimoit riskit. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Justerbart Bakre Sikte för Glock® L.P.A. SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt det justerbara bakre siktet för Glock® tillverkat av L.P.A. SIGHTS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt användning, installation och avfallshantering av ditt nya sikte. Läs denna guide noggrant för att maximera säkerheten och produktens prestanda.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller justerar det bakre siktet.
- Försök inte att installera eller justera siktet om du är obekant med vapendelar. Sök hjälp från en kvalificerad vapensmed om det behövs.
- Håll det bakre siktet och alla vapendelar borta från barn och obehöriga personer.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt användningen och rådfråga en professionell.
- Använd siktet endast med de kompatibla Glock®modeller som anges i denna guide.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö när du använder ditt vapen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att det fabriksmonterade framsiktet är korrekt installerat och kompatibelt med det justerbara bakre siktet.
- Undvik att använda siktet i extrema väderförhållanden eller miljöer som kan kompromettera dess integritet.
- Modifiera inte siktet eller försök att demontera det, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller osäkra förhållanden.
- Använd den medföljande insexnyckeln och justeringsskruvmejseln för installation och justeringar; användning av andra verktyg kan orsaka skador.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder siktet, avbryt användningen omedelbart och låt vapnet inspekteras av en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: den medföljande insexnyckeln och justeringsskruvmejseln.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga fabriksmonterade bakre siktet från din Glock®modell.
- Justera det avsmalnande spåret på det justerbara bakre siktet med det befintliga spåret på sliden.
- Installera det justerbara bakre siktet från vänster till höger för att säkerställa korrekt låsning.
- Säkra siktet på plats med insexnyckeln för att dra åt skruvarna. Se till att det är åtdraget men överdriv inte.

3. Justering:

- För att justera vind (vänster eller höger), använd justeringsskruvmejseln för att vrida på den angivna skruven.
- För att justera höjd (upp eller ner), använd samma skruvmejsel på den lämpliga skruven.
- Gör små justeringar och testa siktet på banan för att säkerställa noggrannhet.

4. Användning:

- När siktet är installerat och justerat, bekanta dig med siktets funktion.
- Öva skytte i en säker miljö för att säkerställa bekväm och noggrann användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du ska kassera det justerbara bakre siktet, följ lokala regler för metallåtervinning eller avfallshantering av vapendelar.
- Släng inte siktet i vanligt hushållsavfall. Ta istället med det till en avsedd återvinningsanläggning om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående det justerbara bakre siktet för Glock®, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad professionell. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av ditt justerbara bakre sikte för Glock® L.P.A. SIGHTS. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av fördelarna med ditt nya sikte samtidigt som du minimerar risker. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Pokyny k bezpečnosti pro nastavitelné zadní mířidlo pro Glock® L.P.A. SIGHTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelné zadní mířidlo pro Glock® vyráběné společností L.P.A. SIGHTS. Tento návod obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí správné použití, instalaci a likvidaci vašeho nového mířidla. Před použitím tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo nastavením zadního mířidla.
- Nepokoušejte se instalovat nebo nastavovat mířidlo, pokud nejste obeznámeni se součástmi střelných zbraní. V případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.
- Držte zadní mířidlo a všechny součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte mířidlo používat a obraťte se na odborníka.
- Používejte mířidlo pouze s kompatibilními modely Glock®, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu při používání vaší zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je tovární přední mířidlo řádně nainstalováno a kompatibilní s nastavitelným zadním mířidlem.
- Vyhněte se používání mířidla v extrémních povětrnostních podmínkách nebo prostředích, která by mohla ohrozit jeho integritu.
- Nemodifikujte mířidlo ani se nepokoušejte jej rozebírat, protože to může vést k poruchám nebo nebezpečným podmínkám.
- Používejte pouze dodaný imbusový klíč a šroubovák pro instalaci a úpravy; používání jiných nástrojů může způsobit poškození.
- Pokud během používání mířidla zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a nechte zbraň zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: dodaný imbusový klíč a šroubovák na nastavení.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající tovární zadní mířidlo ze svého modelu Glock®.
- Zarovnejte zúženou drážku nastavitelného zadního mířidla s existující drážkou na závěru.
- Instalujte nastavitelné zadní mířidlo zleva doprava, aby došlo k řádnému zajištění.
- Zajistěte mířidlo na místě pomocí imbusového klíče a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že je mířidlo pevně, ale nepřetahujte.

3. Nastavení:

- Pro nastavení větru (vlevo nebo vpravo) použijte šroubovák na určený šroub.
- Pro nastavení výšky (nahoru nebo dolů) použijte stejný šroubovák na příslušném šroubu.
- Provádějte malé úpravy a otestujte mířidlo na střelnici, abyste zajistili přesnost.

4. Použití:

- Jakmile je mířidlo nainstalováno a nastaveno, seznamte se s jeho obsluhou.
- Procvičujte střelbu v bezpečném prostředí, abyste zajistili pohodlné a přesné používání.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci nastavitelného zadního mířidla dodržujte místní předpisy pro recyklaci kovů nebo likvidaci součástí střelných zbraní.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odveďte na určené recyklační zařízení, pokud je k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nastavitelného zadního mířidla pro Glock®, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro referenci.

Tento návod k bezpečnosti je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a správné fungování vašeho nastavitelného zadního mířidla pro Glock® L.P.A. SIGHTS. Dodržováním těchto pokynů můžete využívat výhod svého nového mířidla a zároveň minimalizovat rizika. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.