

AR-15 LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAILS - PHASE 5 TACTICAL 13 IN LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK

[Części - karabiny](#) > [Build Kits](#) > [Szynty i łoża](#)

Pozostaje stabilny nawet w trudnych warunkach

Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 nadaje Twojemu AR-15 radykalny, futurystyczny wygląd - ale wygląd to jego najmniej unikalna cecha. Lo-Pro koncentruje się na maksymalizacji przestrzeni do montażu akcesoriów, jednocześnie minimalizując wagę i objętość. Dlatego przednia część, która wydłuża górny szynowy rail Picatinny, jest skierowana do przodu, ale opada w dół do spodu osłony, aby utrzymać "Slope Nose" jak najwięcej i jak najbardziej zwrotny. Osłona Lo-Pro Slope Nose występuje w konfiguracji Picatinny z pełnowymiarowym górnym szynowym rail Picatinny, plus częściowe segmenty szynowe Picatinny z przodu na pozycjach 3, 6 i 9 godzin. Model M-LOK® ma krótkie segmenty szynowe Picatinny z przodu i z tyłu na górze oraz rzędy slotów M-LOK® po bokach i na dole, co zapewnia jeszcze bardziej kompaktowy profil, ale nie kosztem swobody montażu akcesoriów. Oba modele mają pary gniazd QD do mocowania pasa, umieszczone po bokach z przodu i z tyłu. Ogólny kontur "butelki Coca-Coli" oznacza, że część osłony, którą trzymasz w dłoni, ma niezwykle małą obwód, co ułatwia chwyt. Wykonane z anodowanego matowego aluminium 6061 T6 w wykończeniu typu III, o średnicy zewnętrznej ok. 2.25" i średnicy wewnętrznej 1.35". Dokładnie wygładzone dla uzyskania gładkiej powierzchni, która jest przyjemna w dotyku. Gniazda QD do mocowania pasa, które się nie obracają, z przodu i z tyłu. Łatwe w instalacji. Przeznaczone wyłącznie do górnych odbiorników AR-15. Dostępne w różnych długościach. Modele z szynami Picatinny i slotami M-LOK® do wyboru. Kompaktowość i wiele punktów do mocowania akcesoriów to tylko część mocnych stron Lo-Pro Slope Nose Free Float Quad Rail. Posiada również ultra-bezpieczny system montażowy True-fit™ Phase 5, który zaciska się wokół całego obwodu (dołączonej) własnościowej nakrętki lufy za pomocą sześciu (6) równomiernie rozmieszczonych śrub mocujących. Inne systemy montażowe zniekształcają lub uciskają osłonę na dole, co prowadzi do nadmiernego napięcia na osłonie lub nakrętkę lufy, co może powodować przedwczesne uszkodzenia. System True-fit Phase 5 jest niezwykle mocny i bezpieczny! Możesz usuwać i ponownie instalować swoją osłonę Lo-Pro Slope Nose tak często, jak potrzebujesz, bez ryzyka jej zużycia.



Cechy

- Nazwa: PHASE 5 TACTICAL 13 IN LO-PRO SLOPE NOSE FREE FLOAT QUAD RAIL BLACK
- Producent: PHASE 5 TACTICAL
- Nr produktu: 100036015
- Nr prod.: LPSN13
- Długość: 13
- Kolor: Black
- Styl: Quad Rail
- Typ: Free Float
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.68kg
- UPC: 813318024985

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail od Phase 5 Tactical. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z górnymi odbiornikami AR15.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Sprawdź, czy gniazda QD do mocowania pasa są w dobrym stanie i nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek deformację lub pęknięcia.
- Unikaj nadmiernego napięcia na osłonie lub nakrętce lufy podczas instalacji.
- W przypadku wątpliwości co do montażu lub użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij istniejące osłony lub akcesoria z górnego odbiornika AR15.
- Sprawdź, czy górny odbiornik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Umieść LoPro Slope Nose Free Float Quad Rail na górnym odbiorniku.
- Użyj dołączonych śrub mocujących, aby zabezpieczyć osłonę na miejscu.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy wszystkie segmenty szynowe Picatinny lub MLOK® są odpowiednio zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, montując akcesoria w dostępnych miejscach.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie akcesoriów i gniazd QD do mocowania pasa.
- W razie potrzeby dokonaj regulacji lub wymiany uszkodzonych elementów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego postępowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl