

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



Cechy

- Nazwa: [ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Producent: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Nr produktu: 100040231
- Nr prod.: OOM-P11
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 102mm
- UPC: 601557939753

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optyki OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieprzeszkolonych.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie przeciążaj montażu, stosując go z optyką o wadze przekraczającej 1,9 oz.
- Podczas montażu i demontażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć zranienia.
- Zawsze używaj dostarczonego wkrętaka Torx Plus do montażu, aby zapewnić prawidłowe dokręcenie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż w wybranym miejscu na szynie, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj wkrętaka Torx Plus, aby dokręcić śruby mocujące, aż będą stabilne, ale nie przesadnie mocno.

2. Wybór kąta montażu:

- W zależności od preferencji, wybierz kąt 35 lub 45 stopni. Wymień płyty montażowe, aby dostosować kąt do swoich potrzeb.

3. Użycie optyki:

- Upewnij się, że optyka jest prawidłowo zamocowana do montażu.
- Sprawdź, czy optyka jest wycelowana nad otworem przed oddaniem strzału.

4. Przechylenie karabinu:

- Podczas korzystania z offsetowego celownika red dot, przechyl karabin, aby uzyskać najlepszy widok, zachowując ostrożność, aby nie stracić kontroli nad bronią.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE, który zajmuje się zapytaniem o bezpieczeństwo produktów.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne wezwania do zwrotu produktów na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl