

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Wniosek patentowy Arisaka Offset Optic Mount to modułowe rozwiązanie montażowe, które pozwala użytkownikowi na wybór pozycji offsetowej pod kątem 35 lub 45 stopni dla celownika red dot bez potrzeby dodatkowych komponentów. Pozycja 35 stopni zbliża celownik red dot do smuklejszych, mniejszych lunet, podczas gdy pozycja 45 stopni zapewnia dodatkowy luz wokół szerszych wieżyczek lub większych, o wyższej powiększeniu lunet. Arisaka Offset Optic Mount zaprojektowano do montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15. Gdy karabin jest przechylony, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot, optyka pozostaje wycentrowana nad otworem i utrzymuje niższą wysokość współpracy 1/3. Podstawa i płyty optyczne mogą być odwracane, co pozwala na użycie z lewej lub prawej strony. Podstawę i płyty można nabyć osobno lub jako zestaw, co zapewnia możliwość rozbudowy w przyszłości, gdy użytkownicy zdobędą nowe celowniki red dot. Waga: 1,9 oz bez optyki. Długość: 1,0" dla podstawy, która zajmuje trzy sloty Picatinny (podwójne zaczepy odrzutu i śruba mocująca). Wysokość: Podstawa znajduje się 0,180" nad powierzchnią szyny Picatinny. Montaż jest frezowany CNC z aluminium 6061-T6 i anodowany w twardej powłoce MIL-A-8625 Typ III. W zestawie znajduje się wkrętak Torx Plus IP20 i IP27 do każdej podstawy. Standardowa wysokość (dla montażu lunet 1,5" do 1,8"): Płyta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Płyta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 6: Aimpoint Acro Wysokość wysoka (1,9" do 2,2" montażu lunet): Płyta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Płyta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Płyta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Płyta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (nie 5X), Holosun HS403 (nie A), HS503, HS515, HS530 Płyta 12: Aimpoint Acro



Cechy

- Nazwa: [ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT \(1.5"-1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- Producent: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Nr produktu: 100040411
- Nr prod.: OOM-P6
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kolor: Black
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 54mm
- Długość wysyłki: 114mm
- UPC: 601557939685

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości montażu optyki. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie komponenty są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie dokonuj przeglądów i konserwacji montażu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że montaż jest stabilnie zamocowany na szynie Picatinny przed każdym użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić komponentów.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi, w tym dołączonych wkrętek Torx Plus IP20 i IP27.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i bez amunicji.
- Sprawdź, czy szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja montażu

- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny.
- Użyj dołączonych wkrętów do mocowania podstawy, upewniając się, że są one dobrze dokręcone.
- Wybierz odpowiednią płytę optyczną (zgodnie z wymaganiami optyki) i zamocuj ją na podstawie, korzystając z wkrętów.

3. Ustawienie pozycji optyki

- Wybierz preferowany kąt (35 lub 45 stopni) do montażu celownika red dot.
- Upewnij się, że optyka jest odpowiednio wycentrowana nad otworem.

4. Testowanie montażu

- Po zakończeniu instalacji sprawdź stabilność montażu przed użyciem.
- Przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że montaż działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, które mogą być poddane recyklingowi, takie jak aluminium.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub producentem.

Podsumowanie

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 jest zaprojektowany, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo. Proszę przestrzegać powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl