

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

ACCU-TAC BR-4 G2 BIPODY ZACZEPÓW Z DŹWIGNIĄ Bipod Accu-Tac BR-4 G2 z szybkim odczepem został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w USA. Ten mniejszy bipod jest wygodny do bardziej stabilnych strzałów. BR-4 jest w 100% wykonany z materiału billet, z najwyższej jakości aluminium lotniczego. Szybki odczep Accu-Tac jest prosty, szybki i bardzo bezpieczny. Szybki odczep mocuje się do szyny Picatinny 1913 i montuje w kilka sekund bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi do dokręcania. Projekt nóg pozwala strzelcowi szybko dostosować się do 5 różnych pozycji z zaletą możliwości ustawienia każdej nogi inaczej. Zaktualizowany model G2 oferuje teraz przedłużenia nóg z łączną liczbą 5 notches dla dodatkowej wysokości. BR-4 G2 ma możliwość przechylania, które można zablokować za pomocą nowej dźwigni. Aby zaangażować lub dostosować pozycję nóg, wystarczy pociągnąć nogę w dół, aby poruszać każdą nogą niezależnie. Pozycje nóg można ustawić w 45 lub 90 stopniach, zarówno do przodu, jak i do tyłu, z bezpiecznym zablokowaniem w 5 pozycjach w łuku 180 stopni. Szybki odczep: Materiały: stop aluminium 6061 T6 / elementy ze stali o wysokiej wytrzymałości Min. wysokość (nogi w 45°): 5.5" / 140 mm Min. wysokość (nogi w 90°): 6.75" / 171.5 mm Max. wysokość (nogi w 90°): 8.25" / 210 mm Min. postawa (nogi w 45°): 8.0" / 203 mm Max. postawa (nogi w 90°): 12.25" / 311 mm Szerokość w pozycji zamkniętej: 3.250" / 82.5 mm Długość w pozycji zamkniętej: 7.5" / 190 mm Waga: 20 oz Kolor: matowa czerń Typ powłoki III (MIL-SPEC) anodowanie twarde Specyfikacja Arca: Materiały: stop aluminium 6061 T6 / elementy ze stali o wysokiej wytrzymałości Min. wysokość (nogi w 45°): 5.75" / 146.0 mm Min. wysokość (nogi w 90°): 7.0" / 177.8 mm Max. wysokość (nogi w 90°): 8.625" / 219.0 mm Min. postawa (nogi w 45°): 8.0" / 203 mm Max. postawa (nogi w 90°): 12.25" / 311 mm Szerokość w pozycji zamkniętej: 3.25" / 82.5 mm Długość w pozycji zamkniętej: 7.5" / 190 mm Waga: 21.12 oz Kolor: matowa czerń Typ powłoki III (MIL-SPEC) anodowanie twarde



Cechy

- Nazwa: ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK
- Producent: ACCU-TAC
- Nr produktu: 100040481
- Nr prod.: BRB-G200
- Kolor: Black
- Materiał stopki: Rubber
- Oprzyrządowanie: Quick Detach
- Składane: Yes
- Waga lufy: 20.0 oz
- Wysokość: 5.5 to 8.25
- Waga dostawy: 0.907kg
- Wysokość wysyłki: 83mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 324mm
- UPC: 858520006244

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla bipodu AccuTac BR4 G2](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla bipodu AccuTac BR4 G2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac BR4 G2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj bipod przed użyciem, aby upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj bipodu. Nie używaj go do wspierania cięższych przedmiotów, niż jest to zalecane.
- Używaj bipodu na stabilnym i płaskim podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja bipodu

1. Upewnij się, że bipod jest w pozycji zamkniętej przed montażem.
2. Zdejmij osłonę z mocowania Picatinny 1913.
3. Umieść bipod na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównany.
4. Naciśnij dźwignię szybkiego odłączenia, aby zabezpieczyć bipod na miejscu.
5. Sprawdź, czy bipod jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

Użytkowanie bipodu

- Aby dostosować pozycje nóg, pociągnij nogę w dół, aby uzyskać pożądany kąt.
- Nogi bipodu mogą być ustawione w pozycji 45 lub 90 stopni.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w wybranej pozycji przed strzelaniem.
- Po zakończeniu użytkowania, zwolnij dźwignię szybkiego odłączenia i zdemontuj bipod.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj bipodu wraz z odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy bipodu, zgłoś to do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z bipodu AccuTac BR4 G2.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl