

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

Bipod Accu-Tac BR-4 G2 z szybkim odłączaniem został zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany w USA. Ten mniejszy bipod jest wygodny dla bardziej stabilnego strzału. BR-4 jest w 100% wykonany z billet, z najwyższej jakości aluminium lotniczego. Szybkie odłączanie Accu-Tac jest proste, szybkie i bardzo bezpieczne. Szybkie odłączenie mocuje się do szyny Picatinny 1913 i montuje w kilka sekund, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi do dokręcania. Ich konstrukcja nóg pozwala strzelcowi szybko dostosować się do 5 różnych pozycji, z możliwością ustawienia każdej nogi inaczej. Zaktualizowany model G2 oferuje teraz przedłużenia nóg z łączną liczbą 5 szczelin dla dodatkowej wysokości. BR-4 G2 ma możliwość przechylania, które można zablokować za pomocą nowego dźwigni. Aby zaangażować lub dostosować pozycję nóg, wystarczy pociągnąć nogę w dół, aby poruszać każdą nogą niezależnie. Pozycje nóg mogą być rozłożone w pozycji 45 lub 90 stopni, zarówno do przodu, jak i do tyłu, blokując się pewnie w 5 pozycjach przez łuk 180 stopni. Szybkie odłączenie: Materiały 6061 T6 Aluminium / Wysokowytrzymała stal Min. wysokość (nogi w 45°) 5.5" / 140 mm Min. wysokość (nogi w 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. wysokość (nogi w 90°) 8.25" / 210 mm Min. postawa (nogi w 45°) 8.0" / 203 mm Max. postawa (nogi w 90°) 12.25" / 311 mm Szerokość w pozycji zamkniętej 3.250" / 82.5 mm Długość w pozycji zamkniętej 7.5" / 190 mm Waga 20 oz Kolor Flat Black Typ powłoki III (MIL-SPEC) Hard Anodize Specyfikacja Arca: Materiały 6061 T6 Aluminium / Wysokowytrzymała stal Min. wysokość (nogi w 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. wysokość (nogi w 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. wysokość (nogi w 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. postawa (nogi w 45°) 8.0" / 203mm Max. postawa (nogi w 90°) 12.25" / 311 mm Szerokość w pozycji zamkniętej 3.25" / 82.5 mm Długość w pozycji zamkniętej 7.5" / 190 mm Waga 21.12 oz Kolor Flat Black Typ powłoki III (MIL-SPEC) Hard Anodize



Cechy

- Nazwa: [ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Producent: [ACCU-TAC](#)
- Nr produktu: 100040482
- Nr prod.: BRASQD-G204
- Kolor: Black
- Materiał stopki: Rubber
- Oprzyrządowanie: Arca
- Składane: Yes
- Waga lufy: 21.2 oz
- Wysokość: 5.75 to 8.25
- Waga dostawy: 0.907kg
- Wysokość wysyłki: 83mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 324mm
- UPC: 858520006312

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac BR4 G2](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac BR4 G2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac BR4 G2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z bipodu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z bipodu bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie zamocowany do szyny Picatinny 1913 przed strzelaniem.
- Dostosuj nogi bipodu do odpowiedniej wysokości i pozycji przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj bipodu maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 20 oz.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Zablokuj nogi bipodu w odpowiednich pozycjach, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że szyna Picatinny 1913 jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść bipod na szynie i dociśnij, aby mocowanie zaskoczyło.
- Sprawdź, czy bipod jest pewnie zamocowany.

2. Dostosowanie nóg bipodu:

- Aby dostosować nogi, pociągnij je w dół, aby uzyskać odpowiednią wysokość.
- Nogi mogą być ustawione w 5 różnych pozycjach, w tym 45 i 90 stopni.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w wybranej pozycji.

3. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że bipod jest w odpowiedniej pozycji przed oddaniem strzału.
- Po zakończeniu strzelania, odłącz bipod od broni, pociągając za dźwignię szybkiego odłączania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Bipod AccuTac BR4 G2 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Prosimy o: * Oddanie bipodu w odpowiednich punktach zbiórki elektronicznych odpadów. * Unikanie wyrzucania bipodu do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Podsumowanie

Bipod AccuTac BR4 G2 jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Regularne sprawdzanie stanu bipodu oraz jego prawidłowe użytkowanie przyczynią się do długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl