

AR-15 GI LOWER PARTS KIT - KE ARMS AR-15 GI LOWER PARTS KIT

[Sklep](#)

Zestaw części KE Arms AR-15 GI zawiera wszystkie elementy potrzebne do złożenia gołego dolnego receivera w funkcjonalny komponent dla Twojego customowego AR-15 lub budowy M4. Wszystkie części wyprodukowane w USA.

Osłona spustu i uchwyt pistoletowy: Zespół osłony spustu - Wzmocniona polimerowa osłona spustu zimowego, mocowana za pomocą bolca i śruby do łatwego montażu (klucz imbusowy nie jest dołączony). Bolce osłony spustu. Uchwyt pistoletowy - Wtryskowo formowany uchwyt pistoletowy z nylonu wypełnionego szkłem. Śruba uchwytu. Podkładka blokująca śrubę uchwytu - Stal nierdzewna. Grupa kontrolna ognia: Młotek - Odlew inwestycyjny i precyzyjnie obrabiana stal, powłoka z fosforanu magnezu. Sprężyna młotka - Powłoka czarnym tlenkiem. Spust - Odlew inwestycyjny i precyzyjnie obrabiana stal, powłoka z fosforanu magnezu. Sprężyna spustu - Powłoka czarnym tlenkiem. Rozłącznik - Precyzyjnie obrabiany czarny tlenek. Sprężyna rozłącznika - Powłoka czarnym tlenkiem. Wybierak bezpieczeństwa - Odlew inwestycyjny i precyzyjnie obrabiana stal, powłoka z fosforanu magnezu. Sprężyna detentu wybieraka - Powłoka czarnym tlenkiem. Detent wybieraka bezpieczeństwa - Stal powlekana melonite. Zespół zatrzasku magazynka: Przycisk zwolnienia magazynka - Anodyzowany aluminium. Zatrzask magazynka - Stal powlekana melonite. Sprężyna zatrzasku magazynka - Powłoka czarnym tlenkiem. Zespół zatrzasku bufora: Zatrzask bufora - Stal powlekana melonite. Sprężyna zatrzasku bufora - Powłoka czarnym tlenkiem. Zespół zatrzasku bolta: Zatrzask bolta - Odlew inwestycyjny, powłoka z fosforanu magnezu. Tłok zatrzasku - Stal powlekana melonite. Sprężyna tłoka - Powłoka czarnym tlenkiem. Bolce zatrzasku. Zespoły bolców do demontażu/obrotu: Sprężyny detentu bolca demontażowego (2) - Powłoka czarnym tlenkiem, dłuższe od standardowych, przycięć do długości potrzebnej dla Twojego dolnego. Detenty bolca demontażowego (2) - Stal powlekana melonite. Bolce demontażowe - Stal powlekana melonite. Bolce obrotowe - Stal powlekana melonite.



Cechy

- Nazwa: [KE ARMS AR-15 GI LOWER PARTS KIT](#)
- Producent: [KE ARMS](#)
- Nr produktu: 100040579
- Nr prod.: 1-50-01-543
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.272kg
- UPC: 700600851803

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu części dolnego receivera AR15 GI KE ARMS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawu części dolnego receivera AR15 GI KE ARMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu części dolnego receivera AR15 GI KE ARMS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów określonych w ogólnym rozporządzeniu UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie części są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zestaw jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Przechowuj zestaw w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas montażu i użytkowania zestawu noś odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice i okulary ochronne.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są w dobrym stanie i odpowiednie do pracy z częściami.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie używaj zestawu w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność lub skrajne temperatury.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i użytkowania.

Instrukcje montażu i użytkowania

Montaż

1. Zbierz wszystkie niezbędne części:

- Osłona spustu
- Uchwyt pistoletowy
- Młotek
- Spust
- Rozłącznik
- Wybierak bezpieczeństwa
- Zatrask magazynka
- Zatrask bufora
- Zatrask bolta
- Bolce demontażowe
- Bolce obrotowe

2. Zainstaluj osłonę spustu:

- Zamocuj osłonę spustu za pomocą bolca i śruby. Użyj klucza imbusowego (nie dołączonego) do dokręcenia.

3. Zainstaluj uchwyt pistoletowy:

- Włóż uchwyt pistoletowy do dolnego receivera i przymocuj go śrubą. Użyj podkładki blokującej dla dodatkowego wsparcia.

4. Zainstaluj grupę kontrolną ognia:

- Zamontuj młotek, sprężynę młotka, spust, sprężynę spustu, rozłącznik oraz sprężynę rozłącznika zgodnie z instrukcjami.

5. Zainstaluj wybierak bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że wybierak jest prawidłowo zainstalowany, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

6. Zainstaluj zespół zatrasku magazynka:

- Zamocuj przycisk zwolnienia magazynka i zatrask magazynka, upewniając się, że sprężyna zatrasku działa prawidłowo.

7. Zainstaluj zespół zatrasku bufora i bolta:

- Zainstaluj zatrask bufora, sprężynę zatrasku bufora, zatrask bolta oraz sprężynę tłoka.

Użytkowanie

- Po zakończeniu montażu upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem zestawu przeprowadź dokładną kontrolę wszystkich elementów.
- Używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając niewłaściwego użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonych lub zużytych części, nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki lub recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania zestawu części dolnego receivera AR15 GI KE ARMS.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl