

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 927

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Tłoki gazowe](#)

Jeśli lubisz mieć zapasowe części na wypadek konserwacji lub wymiany, dodaj odpowiedni rozmiar Plungera do swojego zestawu. Żywotność Plungera waha się od 10 000 do 25 000 strzałów, w zależności od harmonogramu strzelania. Kiedy wymieniasz zużytą lufę lub zamek, lub gdy robocza końcówka Twojego Plungera została zużyta o połowę, czas na nowy plunger. Możesz także wybrać krótsze lub dłuższe plungery, aby precyzyjnie dostosować zakres regulacji używanych w Twojej konkretnej broni palnej. Dzięki modułowej konstrukcji linii RIFLESPEED™ Gas Controls, zapewnia to ogromną elastyczność. Na przykład; po zakończeniu instrukcji konfiguracji dostępnych na riflespeed.com ustaliłeś, że z zamontowanym Plungerem 937, Twój karabinek używa ustawienia numer 1-6 do strzelania z tłumikiem przy amunicji milspec oraz ustawienia numer 1-11 do strzelania bez tłumika przy amunicji komercyjnej 223. Ustaliłeś te ustawienia na lokalnym strzelnicy wczesnym latem, gdy temperatury wynosiły około 80 stopni Fahrenheita. Ponieważ w ekstremalnie zimnych temperaturach będzie potrzebne więcej gazu, możesz wybrać krótszy plunger, taki jak Plunger 917, aby przesunąć pozycję swoich idealnych ustawień w dolną część zakresu regulacji. Ponieważ każdy numer plungera reprezentuje przesunięcie o 2 pozycje na pokrętle sterującym, zamiast używać ustawień numer 1-6 i 1-11, będziesz teraz używać ustawień numer 1-2 i 1-7 do strzelania z tłumikiem i bez tłumika, odpowiednio. Jaki jest cel tego działania? Przesunięcie zakresu regulacji w kierunku niższych numerów pozwala na większą możliwość zwiększenia gazu później, gdy temperatury spadną, bez konieczności przekraczania Stopnia Obrotu, aby użyć Zakresu Obrotu Dwa. Ponieważ zimne bronie potrzebują więcej ciśnienia do pracy, a zimna amunicja wytwarza mniejsze ciśnienie, ważne jest, aby móc zwiększyć przepływ gazu, gdy temperatury spadają. Wybierając konkretny plunger, który umieszcza Twoje preferowane ustawienia w dolnej jednej trzeciej zakresu regulacji, zyskujesz największy potencjał regulacji. Odwrotna sytuacja ma miejsce, jeśli ustaliłeś ustawienia swojej broni palnej w warunkach zimowych. Możesz chcieć wybrać dłuższy plunger, aby zapewnić możliwość zmniejszenia gazu, gdy nadejdzie letnie ciepło. Ponownie, ten proces nie jest koniecznym krokiem, ponieważ plunger dostarczony z Twoim Gas Control został wybrany do ogólnego użytku w większości konfiguracji, ale możliwość łatwego dostosowania systemu to jedna z wielu zalet modułowej konstrukcji RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 jest zainstalowany w każdym RIFLESPEED™ Gas Control. To rozmiar ogólnego przeznaczenia, który obejmuje szeroki zakres broni palnej. Plunger 937 ma długość 0.937" i jest odpowiedni dla większości konfiguracji. Plunger 917 ma długość 0.917" i zapewnia mniejsze ograniczenia dla konfiguracji, w których potrzebna jest większa ilość gazu, aby zapewnić niezawodne działanie. Plunger 917 umożliwia również korzystanie z ustawień o niższych numerach na Twoim Gas Control, co daje maksymalny zakres regulacji w zimnych warunkach, gdzie potrzebne jest więcej gazu. Plungery 917 i 937 są dołączone do opakowania detalicznego z każdym RIFLESPEED™ Gas Control. Te rozmiary zapewniają pełny zakres potencjalnych ustawień potrzebnych dla prawie każdej konfiguracji, którą zidentyfikowaliśmy podczas rozwoju RIFLESPEED™ Gas Control, i pozwalają strzelcowi wybrać najlepszy plunger dla konkretnej broni palnej. Dodatkowe rozmiary są dostępne dla tych, którzy chcą precyzyjnie dostroić ustawienia swojego Gas Control. Utrzymuj swój RIFLESPEED™ Gas Control w doskonałej kondycji dzięki oryginalnym częściom zamiennym RIFLESPEED™.

Wyprodukowano w USA.



Cechy

- Nazwa: RIFLESPEED PLUNGER 927
- Producent: RIFLESPEED
- Nr produktu: 100050267
- Nr prod.: US0110
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 152mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, a także dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że plunger jest odpowiedniego rozmiaru dla Twojej broni palnej.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących ustawień i regulacji.
- W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (np. bardzo niskie temperatury) rozważ użycie krótszego plungera, aby dostosować ustawienia gazu.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych plungarów, aby uniknąć awarii.
- Podczas wymiany plungera postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części przed rozpoczęciem instalacji.
- Sprawdź, czy Twój RIFLESPEED™ Gas Control jest w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Włóż nowy plunger, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiony.
- Dokładnie dokręć wszelkie elementy, aby zapobiec luzom.

3. Ustawienia:

- Po zainstalowaniu plungera, dostosuj ustawienia zgodnie z zaleceniami producenta.
- Testuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

4. Użytkowanie:

- Używaj broni zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj działanie plungera i dokonuj niezbędnych regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte plungery zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ogólnych pojemników na odpady; skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia w zakresie bezpieczeństwa produktu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj swojego RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 927 odpowiedzialnie i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl