

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 947

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Tłoki gazowe](#)

Jeśli lubisz mieć zapasowe części na wypadek konserwacji lub wymiany, dodaj odpowiedni rozmiar Plungera do swojego zestawu. Żywotność Plungera waha się od 10 000 do 25 000 strzałów, w zależności od harmonogramu strzelania. Kiedy wymieniasz zużytą lufę lub zamek, lub gdy robocza końcówka Twojego Plungera została zużyta o połowę, czas na nowy plunger. Możesz także wybrać krótsze lub dłuższe plungery, aby precyzyjnie dostosować zakres regulacji używanych w Twojej konkretnej broni palnej. Dzięki modułowej konstrukcji linii RIFLESPEED™ Gas Controls, zapewnia to ogromną elastyczność. Na przykład; po zakończeniu instrukcji konfiguracji dostępnych na riflespeed.com ustaliłeś, że z zamontowanym Plungerem 937, Twój karabinek używa ustawienia numer 1-6 do strzelania z tłumikiem przy amunicji milspec oraz ustawienia numer 1-11 do strzelania bez tłumika przy amunicji komercyjnej 223. Ustaliłeś te ustawienia na lokalnym strzelnicy wczesnym latem, gdy temperatury wynosiły około 80 stopni Fahrenheita. Ponieważ w ekstremalnie zimnych temperaturach będzie potrzebne więcej gazu, możesz wybrać krótszy plunger, taki jak Plunger 917, aby przesunąć pozycję swoich idealnych ustawień w dolną część zakresu regulacji. Ponieważ każdy numer plungera reprezentuje przesunięcie o 2 pozycje na pokrętle sterującym, zamiast używać ustawień numer 1-6 i 1-11, będziesz teraz używać ustawień numer 1-2 i 1-7 do strzelania z tłumikiem i bez tłumika, odpowiednio. Jaki jest cel tego działania? Przesunięcie zakresu regulacji w kierunku niższych numerów pozwala na większą możliwość zwiększenia gazu później, gdy temperatury spadną, bez konieczności przekraczania Stopnia Obrotu, aby użyć Zakresu Obrotu Dwa. Ponieważ zimne bronie potrzebują więcej ciśnienia do pracy, a zimna amunicja wytwarza mniejsze ciśnienie, ważne jest, aby móc zwiększyć przepływ gazu, gdy temperatury spadają. Wybierając konkretny plunger, który umieszcza Twoje preferowane ustawienia w dolnej jednej trzeciej zakresu regulacji, zyskujesz największy potencjał regulacji. Odwrotna sytuacja ma miejsce, jeśli ustaliłeś ustawienia swojej broni palnej w warunkach zimowych. Możesz chcieć wybrać dłuższy plunger, aby zapewnić możliwość zmniejszenia gazu, gdy nadejdzie letnie ciepło. Ponownie, ten proces nie jest koniecznym krokiem, ponieważ plunger dostarczony z Twoim Gas Control został wybrany do ogólnego użytku w większości konfiguracji, ale możliwość łatwego dostosowania systemu to jedna z wielu zalet modułowej konstrukcji RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 jest zainstalowany w każdym RIFLESPEED™ Gas Control. To rozmiar ogólnego przeznaczenia, który obejmuje szeroki zakres broni palnej. Plunger 937 ma długość 0.937" i jest odpowiedni dla większości konfiguracji. Plunger 917 ma długość 0.917" i zapewnia mniejsze ograniczenia dla konfiguracji, w których potrzebna jest większa ilość gazu, aby zapewnić niezawodne działanie. Plunger 917 umożliwia również korzystanie z ustawień o niższych numerach na Twoim Gas Control, co daje maksymalny zakres regulacji w zimnych warunkach, gdzie potrzebne jest więcej gazu. Plungery 917 i 937 są dołączone do opakowania detalicznego z każdym RIFLESPEED™ Gas Control. Te rozmiary zapewniają pełny zakres potencjalnych ustawień potrzebnych dla prawie każdej konfiguracji, którą zidentyfikowaliśmy podczas rozwoju RIFLESPEED™ Gas Control, i pozwalają strzelcowi wybrać najlepszy plunger dla konkretnej broni palnej. Dodatkowe rozmiary są dostępne dla tych, którzy chcą precyzyjnie dostroić ustawienia swojego Gas Control. Utrzymuj swój RIFLESPEED™ Gas Control w doskonałej kondycji dzięki oryginalnym częściom zamiennym RIFLESPEED™.

Wyprodukowano w USA.



Cechy

- Nazwa: RIFLESPEED PLUNGER 947
- Producent: RIFLESPEED
- Nr produktu: 100050269
- Nr prod.: US0112
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 165mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Naszym celem jest zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz satysfakcji z użytkowania produktu. Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodne z unijnymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki do odpowiednich organów.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że plunger jest odpowiedniego rozmiaru dla Twojej broni palnej, aby uniknąć problemów z działaniem.
- Zawsze wymieniaj zużyty plunger, gdy jego wydajność spadnie poniżej akceptowalnego poziomu.
- W przypadku użytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych, dostosuj rozmiar plungera do warunków (krótszy plunger w zimnych temperaturach, dłuższy w cieple).
- Nie przekraczaj maksymalnych ustawień gazu, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy plunger jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy plunger w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj wydajność broni podczas strzelania i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj stan plungera oraz jego wpływ na działanie broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte plungery zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów, jeśli są one uznawane za niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo i efektywność użytkowania RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 947. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl