

RS REPLACEMENT PLUNGERS - RIFLESPEED PLUNGER 979

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Tłoki gazowe](#)

Jeśli lubisz mieć zapasowe części na wypadek konserwacji lub wymiany, dodaj odpowiedni rozmiar Plungera do swojego zestawu. Żywotność Plungera waha się od 10 000 do 25 000 strzałów, w zależności od harmonogramu strzelania. Kiedy wymieniasz zużytą lufę lub zamek, lub gdy robocza końcówka Twojego Plungera została zużyta o połowę, czas na nowy plunger. Możesz także wybrać krótsze lub dłuższe plungery, aby precyzyjnie dostosować zakres regulacji używanych w Twojej konkretnej broni palnej. Dzięki modułowej konstrukcji linii RIFLESPEED™ Gas Controls, zapewnia to ogromną elastyczność. Na przykład; po zakończeniu instrukcji konfiguracji dostępnych na riflespeed.com ustaliłeś, że z zamontowanym Plungerem 937, Twój karabinek używa ustawienia numer 1-6 do strzelania z tłumikiem przy amunicji milspec oraz ustawienia numer 1-11 do strzelania bez tłumika przy amunicji komercyjnej 223. Ustaliłeś te ustawienia na lokalnym strzelnicy wczesnym latem, gdy temperatury wynosiły około 80 stopni Fahrenheita. Ponieważ w ekstremalnie zimnych temperaturach będzie potrzebne więcej gazu, możesz wybrać krótszy plunger, taki jak Plunger 917, aby przesunąć pozycję swoich idealnych ustawień w dolną część zakresu regulacji. Ponieważ każdy numer plungera reprezentuje przesunięcie o 2 pozycje na pokrętle sterującym, zamiast używać ustawień numer 1-6 i 1-11, będziesz teraz używać ustawień numer 1-2 i 1-7 do strzelania z tłumikiem i bez tłumika, odpowiednio. Jaki jest cel tego działania? Przesunięcie zakresu regulacji w kierunku niższych numerów pozwala na większą możliwość zwiększenia gazu później, gdy temperatury spadną, bez konieczności przekraczania Stopnia Obrotu, aby użyć Zakresu Obrotu Dwa. Ponieważ zimne bronie potrzebują więcej ciśnienia do pracy, a zimna amunicja wytwarza mniejsze ciśnienie, ważne jest, aby móc zwiększyć przepływ gazu, gdy temperatury spadają. Wybierając konkretny plunger, który umieszcza Twoje preferowane ustawienia w dolnej jednej trzeciej zakresu regulacji, zyskujesz największy potencjał regulacji. Odwrotna sytuacja ma miejsce, jeśli ustaliłeś ustawienia swojej broni palnej w warunkach zimowych. Możesz chcieć wybrać dłuższy plunger, aby zapewnić możliwość zmniejszenia gazu, gdy nadejdzie letnie ciepło. Ponownie, ten proces nie jest koniecznym krokiem, ponieważ plunger dostarczony z Twoim Gas Control został wybrany do ogólnego użytku w większości konfiguracji, ale możliwość łatwego dostosowania systemu to jedna z wielu zalet modułowej konstrukcji RIFLESPEED™ Gas Controls. Plunger 937 jest zainstalowany w każdym RIFLESPEED™ Gas Control. To rozmiar ogólnego przeznaczenia, który obejmuje szeroki zakres broni palnej. Plunger 937 ma długość 0.937" i jest odpowiedni dla większości konfiguracji. Plunger 917 ma długość 0.917" i zapewnia mniejsze ograniczenia dla konfiguracji, w których potrzebna jest większa ilość gazu, aby zapewnić niezawodne działanie. Plunger 917 umożliwia również korzystanie z ustawień o niższych numerach na Twoim Gas Control, co daje maksymalny zakres regulacji w zimnych warunkach, gdzie potrzebne jest więcej gazu. Plungery 917 i 937 są dołączone do opakowania detalicznego z każdym RIFLESPEED™ Gas Control. Te rozmiary zapewniają pełny zakres potencjalnych ustawień potrzebnych dla prawie każdej konfiguracji, którą zidentyfikowaliśmy podczas rozwoju RIFLESPEED™ Gas Control, i pozwalają strzelcowi wybrać najlepszy plunger dla konkretnej broni palnej. Dodatkowe rozmiary są dostępne dla tych, którzy chcą precyzyjnie dostroić ustawienia swojego Gas Control. Utrzymuj swój RIFLESPEED™ Gas Control w doskonałej kondycji dzięki oryginalnym częściom zamiennym RIFLESPEED™.

Wyprodukowano w USA.



Cechy

- Nazwa: RIFLESPEED PLUNGER 979
- Producent: RIFLESPEED
- Nr produktu: 100050272
- Nr prod.: US0115
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 165mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj dostępność informacji o ewentualnych wycofaniach produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji Plungera.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień ciśnienia gazu.
- Staraj się unikać użytkowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych, które mogą wpływać na wydajność produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja Plungera

- Zdejmij stary plunger, jeśli jest zainstalowany.
- Włóż nowy plunger (np. Plunger 937 lub 917) w odpowiednie miejsce.
- Użyj narzędzi do zabezpieczenia plungera zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Ustawienia i Regulacje

- Skonfiguruj ustawienia gazu zgodnie z wymaganiami swojej broni palnej.
- Przeprowadź testy, aby upewnić się, że plunger działa prawidłowo w różnych warunkach.

4. Regularne Sprawdzanie

- Regularnie kontroluj stan techniczny plungera i innych elementów systemu.
- W razie potrzeby wymień plunger na nowy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Dziękujemy za zaufanie do RS REPLACEMENT PLUNGERS RIFLESPEED PLUNGER 979. Dbaj o bezpieczeństwo i korzystaj z produktu zgodnie z zaleceniami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl