

# EPOXY METALS - DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Kleje i materiały do beddingu kolby](#)

## Putty lub Płyn dla mocnego, obrabialnego osadzenia broni

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa tworzy maksymalnie mocne osadzenie broni, a także pomaga w naprawie niekrytycznych części metalowych. Wypełnia ubytki, pęknięcia i ślady obróbcze; doskonała siła wiązania w wielu zastosowaniach drewno-metal i metal-metal. Można obrabiać po 4 godzinach; całkowicie utwardza się w ciągu 16 godzin, lub skróć czas utwardzania, stosując ciepło zgodnie z instrukcjami producenta. Wysoce odporna na chemikalia i kwasy. Stal i aluminium dostępne jako putty. Stal dostępna również jako płyn, co ułatwia wlewanie w ciasne miejsca oraz tworzenie form, uchwytów i lekkich form do gięcia. Putty stalowy spełnia normy Mil-Spec DOD-C-24176B(SH), Płyn stalowy spełnia normy Mil-Spec MMM-A-1754, a Putty aluminiowy spełnia normy Mil-Spec DOD-C-24176B.



## Cechy

- Nazwa: [DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY](#)
- Producent: [DEVCON EXPRESS](#)
- Nr produktu: 262000001
- Nr prod.: 230-10610
- Size: -
- Typ: Epoxy
- Ilość: 3
- Waga dostawy: 0.612kg
- Wysokość wysyłki: 130mm
- Szerokość wysyłki: 99mm
- Długość wysyłki: 97mm
- UPC: 078143106101

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

# EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed użyciem putty.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten jest zaprojektowany do bezpiecznego użycia w zastosowaniach niezwywnościowych. Upewnij się, że przestrzegasz instrukcji bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.
- **Udoskonalone Procedury Wycofywania:** W mało prawdopodobnym przypadku wycofania produktu, informacje będą przekazywane za pośrednictwem ustandaryzowanych powiadomień. Możesz otrzymać darmowe środki zaradcze dla niebezpiecznych produktów.
- **Bezpieczeństwo Zakupów Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, podlega tym samym ochronom bezpieczeństwa, co produkty kupowane w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany w obecności dzieci lub osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa upewnij się, że masz dostęp do kontaktu w UE, który może udzielić pomocy.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami za pośrednictwem systemu Safety Gate w UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Wyposażenie Ochronne (PPE):** Zawsze noś odpowiednie PPE, w tym rękawice i gogle ochronne, aby chronić się przed kontaktem ze skórą i oczami.
- **Wentylacja:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów. Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza podczas aplikacji i utwardzania.
- **Unikaj Spożycia:** Nie jedz ani nie pij podczas używania produktu. Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- **Przechowywanie:** Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Upewnij się, że pojemniki są szczelnie zamknięte, gdy nie są używane.
- **Utylizacja:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłego śmieci.

## Instrukcje Instalacji i Użycia

## 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do sklejania są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub oleju.
- Dla najlepszych rezultatów, zmatowić powierzchnię papierem ściernym.

## 2. Mieszanie:

- Dla Putty stalowego i aluminiowego, wymieszaj równe części żywicy i utwardzacza, aż uzyskasz jednolity kolor.
- Użyj czystego narzędzia do mieszania, aby uniknąć zanieczyszczenia.

## 3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną putty bezpośrednio na obszar wymagający naprawy lub sklejania.
- Użyj noża do putty lub podobnego narzędzia, aby wygładzić powierzchnię w razie potrzeby.

## 4. Utwardzanie:

- Pozwól putty utwardzać się przez minimum 4 godziny przed obróbką. Aby uzyskać pełne utwardzenie, odczekaj 16 godzin.
- Aby skrócić czas utwardzania, zastosuj ciepło zgodnie z instrukcjami producenta.

## 5. Obróbka:

- Po utwardzeniu, putty można obrabiać, aby dostosować do specyficznych wymagań.

## Instrukcje Utylizacji

- **Odpady Stałe:** Pozwól putty całkowicie utwardzić się przed utylizacją jako odpady stałe.
- **Odpady Chemiczne:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych podczas utylizacji nieutwardzonej żywicy i utwardzacza.
- **Pojemniki:** Utylizuj puste pojemniki zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego kontaktu w UE. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate w UE.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i korzystaj z tego przewodnika w razie potrzeby.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)