

EPOXY METALS - DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Kleje i materiały do beddingu kolby](#)

Putty lub Płyn dla mocnego, obrabialnego osadzenia broni

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa tworzy maksymalnie mocne osadzenie broni, a także pomaga w naprawie niekrytycznych części metalowych. Wypełnia ubytki, pęknięcia i ślady obróbcze; doskonała siła wiązania w wielu zastosowaniach drewno-metal i metal-metal. Można obrabiać po 4 godzinach; całkowicie utwardza się w ciągu 16 godzin, lub skróć czas utwardzania, stosując ciepło zgodnie z instrukcjami producenta. Wysoce odporna na chemikalia i kwasy. Stal i aluminium dostępne jako putty. Stal dostępna również jako płyn, co ułatwia wlewanie w ciasne miejsca oraz tworzenie form, uchwytów i lekkich form do gięcia. Putty stalowy spełnia normy Mil-Spec DOD-C-24176B(SH), Płyn stalowy spełnia normy Mil-Spec MMM-A-1754, a Putty aluminiowy spełnia normy Mil-Spec DOD-C-24176B.



Cechy

- Nazwa: [DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY](#)
- Producent: [DEVCON EXPRESS](#)
- Nr produktu: 262100101
- Nr prod.: 230-10110
- Rozmiar: .89 lb, .11 lb
- Typ: Epoxy
- Ilość: 3
- Waga dostawy: 0.522kg
- Wysokość wysyłki: 127mm
- Szerokość wysyłki: 97mm
- Długość wysyłki: 97mm
- UPC: 078143101106

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Ta dwuskładnikowa żywica epoksydowa została zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną moc dla osadzenia broni oraz naprawy niekrytycznych części metalowych. Ważne jest, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie oraz instrukcje, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użycie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym produkt jest używany.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas używania produktu.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Może wystąpić podrażnienie skóry i oczu. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
 - Wdychanie oparów może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 - Produkt jest wysoce odporny na chemikalia i kwasy, ale upewnij się, że jest zgodny z materiałami przed użyciem.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś rękawice i ochronę oczu podczas mieszania i stosowania żywicy epoksydowej.
 - W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
 - W przypadku kontaktu z oczami, przepłucz oczy wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
 - W przypadku wdychania, natychmiast przemieść się w miejsce z świeżym powietrzem. Jeśli trudności w oddychaniu się utrzymują, skonsultuj się z lekarzem.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od ich zasięgu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie, które mają być połączone, są czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz oleju.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem aplikacji.

2. Mieszanie:

- Dla Putty stalowego: Połącz 1 lb. (454g) żywicy z 3.4 oz. (96.4g) utwardzacza.
- Dla Płyn stalowy: Połącz 1 lb. żywicy z 2.6 oz. (73.7g) utwardzacza.
- Dla Putty aluminiowy: Połącz 1 lb. żywicy z 3.3 oz. (93.6g) utwardzacza.
- Mieszaj dokładnie, aż uzyskasz jednolity kolor.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną żywicę na przygotowane powierzchnie za pomocą odpowiedniego narzędzia.
- Wypełnij ubytki, pęknięcia i ślady obróbcze w razie potrzeby.
- Dla Płyn stalowy, użyj go do wlewania w ciasne miejsca lub do tworzenia form i uchwytów.

4. Utwardzanie:

- Pozwól żywicy utwardzić się przez co najmniej 4 godziny przed obróbką lub manipulowaniem.
- Pełne utwardzenie następuje po 16 godzinach. Aby skrócić czas utwardzania, stosuj ciepło zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Po aplikacji:

- Natychmiast po użyciu oczyść narzędzia i powierzchnie robocze odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości produktu i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych ani do kanalizacji.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedź jego oficjalną stronę internetową.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY STEEL PUTTY. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl