

RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red-dot sight. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000709
- Mfr. No.: 49540
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: SR9C,SR45,SR40,SR9,SR40c
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370117581

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Halterung für Trijicon RMR auf RUGER SR9, SR40, SR45](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le support de viseur Trijicon RMR EGW](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto di Montaggio RUGER SR9, SR40, SR45 con Mirino Trijicon RMR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Trijicon RMR na RUGER SR9, SR40, SR45](#)
- [Suomi: RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití montáže EGW pro Trijicon RMR na zbraně RUGER SR9, SR40, SR45](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Halterung für Trijicon RMR auf RUGER SR9, SR40, SR45

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Halterung für Trijicon RMR entschieden hast. Diese Halterung ermöglicht es dir, dein Trijicon RMR Rotpunktvisier sicher und effektiv auf deiner RUGER SR9, SR40 oder SR45 zu montieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Halterung und das Rotpunktvisier vor der Installation auf Beschädigungen überprüfst.
- Verwende die Halterung nur mit den angegebenen Modellen (RUGER SR9, SR40, SR45).
- Halte alle Montagewerkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Halterung nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass die Halterung während der Benutzung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage beim Arbeiten mit Werkzeugen stets geeignete Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).
- Vermeide es, die Halterung mit übermäßiger Kraft zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass keine Teile lose sind, bevor du die Waffe verwendest.
- Verwende nur die mitgelieferten Montageschrauben und Materialien.
- Verwende keinen Loctite, wenn du das Rotpunktvisier abnehmen möchtest, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Visierhalterung in der Nut der Waffe.
3. Ziehe die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung. (Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und verhindert, dass Loctite auf das Rotpunktvisier gelangt.)
5. Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs an. (Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.)

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigten Informationen zur Verfügung stellen.

Bitte beachte, dass diese Anleitung sicherheitsrelevante Informationen enthält und die Einhaltung der Anweisungen für die sichere Nutzung des Produkts unerlässlich ist. Halte dich an die Anweisungen und genieße die Verwendung deiner EGW Halterung für Trijicon RMR.

Safety Instruction Guide for RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR Sight Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing you to mount a Trijicon RMR red dot sight on your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Keep the sight mount and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the sight mount for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation of the sight mount can lead to accidental discharge or misalignment of the sight.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is pointed in a safe direction during installation.
 - Do not attempt to install the sight mount if you are unsure of the process. Seek assistance from a qualified gunsmith if necessary.
 - Ensure that all mounting screws are securely tightened to prevent the sight from becoming loose during use.
- **Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - If you experience any issues with the sight mount or the red dot sight, discontinue use immediately and contact a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Carefully remove the rear sight from your Ruger firearm.

2. Install the EGW Sight Mount:

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail where the rear sight was removed.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Mount the Red Dot Sight:

- Place the Trijicon RMR red dot sight on the EGW Sight Mount.
- To facilitate easier removal and prevent Loctite from getting on the sight, place a small piece of paper between the sight and the mount.

4. Apply Loctite:

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to ensure they remain secure during use.

5. Torque Mounting Screws:

- Using a 5/64" allen wrench, torque the mounting screws to 15 in/lbs to ensure proper installation.

6. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials and unused components in accordance with local regulations.
- If the sight mount is damaged or no longer in use, please dispose of it responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR Sight Mount, please contact the manufacturer or consult a qualified firearms professional for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR Sight Mount. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de sécurité du produit pour le support de viseur Trijicon RMR EGW

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur Trijicon RMR EGW, conçu spécifiquement pour les modèles Ruger SR9, SR40 et SR45. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions à prendre lors de l'utilisation et des conseils d'installation. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de pistolet spécifiés (Ruger SR9, SR40, SR45).
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de défaillance du produit, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser le viseur point rouge sans avoir correctement installé le support.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Lorsque vous manipulez des outils pour l'installation, portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne pas forcer les vis lors de l'installation ; cela pourrait endommager le support ou le pistolet.
- Utilisez uniquement le Loctite bleu fourni pour le montage, car d'autres types peuvent ne pas convenir.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le support de hausse EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne touche le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
7. Les vis incluses avec ce support nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit est en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recherchez des points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour faciliter le service client.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto di Montaggio RUGER SR9, SR40, SR45 con Mirino Trijicon RMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto di montaggio EGW per il mirino Trijicon RMR, progettato per i modelli RUGER SR9, SR40 e SR45. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza, installazione e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il supporto di montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il supporto, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati durante l'installazione per evitare danni al supporto o all'arma.
- Non forzare le viti durante l'installazione; serra solo fino a quando non sono ben fissate.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto di montaggio senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- In caso di problemi con l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installa il supporto EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul supporto EGW.
 - Nota: posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il supporto faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - Le viti incluse con questo supporto richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti consigliamo di contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato nel settore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un supporto di montaggio per armi. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika Trijicon RMR na RUGER SR9, SR40, SR45

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Trijicon RMR, które jest przeznaczone do pistoletów RUGER SR9, SR40 i SR45. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
- Używaj mocowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj mocowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub montażowych.
- Używaj niebieskiego Loctite tylko w zalecanych ilościach, aby uniknąć zablokowania elementów mocujących.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w rowku.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik Trijicon RMR** na mocowaniu EGW.
 - Aby ułatwić demontaż i zapobiec dostaniu się Loctite na celownik, umieść mały kawałek papieru między celownikiem a mocowaniem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.
 - Śruby dołączone do tego mocowania wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie niepotrzebne komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania mocowania EGW do celownika Trijicon RMR.

RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä asennus ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen Sight Mountin asentamista tai poistamista.
- Käytä suojavarusteita (kuten suojalaseja) asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta Sight Mountin sisäosia, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä Sight Mountia, jos se ei ole tiukasti kiinnitetty paikalleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takasightti**
 - Käytä sopivaa työkalua takasightin poistamiseksi aseesta.
2. **Asenna EGW Sight Mount urakohteeseen**
 - Aseta Sight Mount tarkasti aseeseen.
3. **Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa)**
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinnitettyjä.
4. **Aseta punapiste tähtäin EGW Sight Mountiin**
 - Suosittelemme laittamaan pienen paperipalan punapiste tähtäimen ja Sight Mountin väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctite:n pääsyn punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin**
 - Tämä varmistaa, että ruuvit pysyvät paikallaan.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs**
 - Käytä 5/64" kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai rikkoutuneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita, kun hävität tuotteen tai sen osia.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät vain virallisia kanavia saadaksesi oikeaa ja ajankohtaista tietoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är utformad för att möjliggöra enkel och säker montering av Trijicon RMR rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din pistol är avstängd och oladdad innan du påbörjar installationen.
- Använd alltid rätt verktyg för installationen för att undvika skador på produkten.
- Använd endast de skruvar och monteringsmaterial som medföljer produkten.
- Applicera blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Undvik att placera föremål mellan rödpunktsiktet och siktfästet under installationen för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGW Siktefäste i spåret.
3. Dra åt skruven (om tillämpligt) för att säkerställa att fästet sitter fast.
4. Placera rödpunktsiktet på EGW Siktefäste. Det kan vara bra att lägga en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktfästet för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15 in/lbs. Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému použití montáže EGW pro Trijicon RMR na zbraně RUGER SR9, SR40, SR45

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném použití a instalaci montáže EGW pro Trijicon RMR na zbraně RUGER SR9, SR40 a SR45. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky EU na ochranu spotřebitele.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby všechny montáže a příslušenství byly nainstalovány odborníkem, pokud si nejste jisti svými dovednostmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a příslušenství na poškození nebo opotřebení.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s montáží a zbraní používejte ochranné brýle.
- Nepoužívejte montáž, pokud jsou její součásti poškozené nebo chybí.
- Při instalaci montáže dbejte na správné utahování šroubů, abyste předešli uvolnění během použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstraňte zadní mířidlo

- Před instalací montáže je nutné odstranit zadní mířidlo z vaší zbraně.

2. Nainstalujte montážní držák EGW do drážky

- Umístěte montážní držák do drážky na zbraní.

3. Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní)

- Zkontrolujte, zda je zajišťovací šroub správně utažen.

4. Umístěte červený bodový zaměřovač na montážní držák EGW

- Pro usnadnění odstranění a zabránění přilepení použijte malý kousek papíru mezi zaměřovačem a montážním držákem.

5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby

- Použití modrého Loctite pomůže udržet šrouby na místě.

6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs

- Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci šroubů.

Pokyny k likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat výrobek jinak, než je doporučeno, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na příslušného výrobce nebo prodejce. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání montáže EGW pro Trijicon RMR na zbraně RUGER SR9, SR40 a SR45. Dodržováním uvedených pokynů přispějete k bezpečnosti svoji i ostatních uživatelů.