

HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA - EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Przedstawiamy najnowszy dodatek do oferty EGW; montaż celownika Picatinny z serii Hunter. EGW dostrzegło potrzebę krótszego, lżejszego i wytrzymałego montażu celownika Picatinny, a oto co wymyślili. Po niezliczonych godzinach prototypowania i testowania, powstał montaż Hunter. Wykonany z aluminium 7075 T6, co zapewnia niezwykle trwałą, a jednocześnie lekką konstrukcję. Anodowanie w twardej powłoce typu III chroni montaż przed wszystkim, co natura może mu zafundować. Wygładzone krawędzie zapewniają bezproblemowe polowanie. Kompaktowa długość całkowita redukuje wagę o 15% w porównaniu do innych montażów Heavy Duty. EGW zaleca zmierzenie rozstawu otworów w Twoim odbiorniku, aby potwierdzić, że pasuje do opublikowanych wymiarów. Krzyżowe sloty Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność podczas montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Jednocześnie montaż celowników EGW to oczywisty wybór zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Ten montaż to baza w stylu Picatinny, kompatybilna z pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver. EGW wytwarza je w swoim warsztacie, używając jednego z centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż jest poddawany procesowi tumbled, piaskowaniu i anodowaniu typu III dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca 20 cali funtów momentu obrotowego oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno). Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP. Ten montaż nie pasuje do: Savage AXIS II Precision (wiercony pod śruby #8-40), Savage AXIS II Precision XP (wiercony pod śruby #8-40).



Cechy

- Nazwa: EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000720
- Nr prod.: 51800
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: Axis XP, Axis II, Axis/Edge
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage Arms
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370117970

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika Picatinny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z jego używaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj montażu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Unikaj stosowania montażu, jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji (20 cali funtów).
- Stosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność (Loctite sprzedawany osobno).
- Zawsze kontroluj, czy montaż jest kompatybilny z Twoim odbiornikiem (patrz sekcja "Instalacja i użytkowanie").
- Nie używaj montażu do broni, do której nie jest przeznaczony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zmierz rozstaw otworów w Twoim odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do opublikowanych wymiarów.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, w tym klucz i Loctite.

2. Instalacja

- Umieść montaż na odbiorniku, upewniając się, że jest w odpowiedniej pozycji.
- Wkręć śruby montażowe w otwory, zachowując równomierne napięcie.
- Użyj momentu obrotowego 20 cali funtów, aby dokręcić śruby.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie

- Sprawdź, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem broni.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest montaż (aluminium 7075 T6), aby zapewnić odpowiednią segregację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór montażu EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2. Życzymy udanych polowań i bezpiecznego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl