

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Montaż Mosin Nagant od EGW pozwala na usunięcie tylnej muszki i zainstalowanie podstawy bez konieczności lutowania czegokolwiek. Jest to jedna z najstabilniejszych podstaw na rynku, która wykorzystuje obudowę tylnej muszki, dzięki czemu nie ma większych modyfikacji w twojej broni, jak w przypadku niektórych innych marek. Instalacja: Usuń tylną muszkę z obudowy. Zachowaj oryginalny kołek, ponieważ będziesz go potrzebować do zainstalowania podstawy. Włóż stronę z zaczepem naszej stalowej podstawy do tyłu tylnej muszki. Sprawdź dopasowanie z przodu stalowej podstawy. Rogi i przód mogą wymagać oszlifowania, aby osiągnąć optymalne dopasowanie. Gdy podstawa całkowicie wsiądzie do tylnej obudowy, włóż kołek zabezpieczający z oryginalnej muszki. Dostosuj śrubę regulacyjną, aby usunąć luz na szynie. Przykręć górny aluminiowy montaż do stalowej podstawy. Ten montaż można zamontować w dowolnym kierunku. EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w twoim receiverze, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali. Rowki Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Kanał na środku zmniejsza całkowitą masę montażu. Ponadto, w wielu przypadkach, nie będzie to przeszkadzać w użytkowaniu fabrycznych celowników mechanicznych. Jednocześnie montaż celowników EGW są oczywistym wyborem dla myśliwych i strzelców taktycznych. EGW wytwarza je w swoim warsztacie, używając jednego ze swoich centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż są polerowane, piaskowane i anodowane typu III, aby zapewnić długotrwałą trwałość. Instalacja: EGW zaleca moment obrotowy 20 cali-lbs oraz kropelkę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno).



Cechy

- Nazwa: EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000744
- Nr prod.: 80244-U
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 93,91
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Mosin Nagant
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370115747

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Montaż został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, ale niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia broni.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Należy unikać dostępu dzieci do montażu i broni.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i wszelkie elementy mocujące, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj montażu wyłącznie w połączeniu z bronią Mosin Nagant 91/30 lub 91/93.
- Nie próbuj modyfikować montażu ani jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usunięcie Tylnej Muszki

- Usuń tylną muszkę z obudowy.
- Zachowaj oryginalny kołek, ponieważ będzie potrzebny do instalacji podstawy.

2. Montaż Podstawy

- Włóż stronę z zaczepem stalowej podstawy do tyłu tylnej muszki.
- Sprawdź dopasowanie z przodu stalowej podstawy. Rogi i przód mogą wymagać oszlifowania, aby osiągnąć optymalne dopasowanie.
- Gdy podstawa całkowicie wsiądzie do tylnej obudowy, włóż kołek zabezpieczający z oryginalnej muszki.
- Dostosuj śrubę regulacyjną, aby usunąć luz na szynie.
- Przykręć górny aluminiowy montaż do stalowej podstawy. Montaż można zamontować w dowolnym kierunku.

3. Zalecenia dotyczące Instalacji

- EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim receiverze, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali.
- Użyj momentu obrotowego 20 calilbs oraz kropelki niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno).

Instrukcje Utylizacji

- Wszelkie odpady związane z montażem należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj montażu ani jego elementów do ogólnych pojemników na odpady.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania montażu Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny jest kluczowe dla ochrony Ciebie oraz innych. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych oraz regularne sprawdzanie stanu montażu. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl