

SAVAGE LONG ACTION FLAT BACK HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Bazy EGW do Savage są kompatybilne z każdą długą akcją flat back karabinu Savage z portem wyrzutowym. Działają również z długimi akcjami Stevens. Płaski tył na tym mocowaniu pomieści odbiorniki z płaskimi tyłami oraz karabiny, które nie mają accu-triggera. Savage z accu-triggerem wymaga naszego mocowania z okrągłym tyłem (wymienionym osobno). To mocowanie standardowo ma fazowanie po obu stronach, co czyni je uniwersalnym. EGW zaleca zmierzenie rozstawu otworów w swoim odbiorniku, aby potwierdzić, że pasuje do opublikowanych wymiarów. Sloty Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Kanał w centrum redukuje całkowitą masę mocowania. W wielu przypadkach nie przeszkadza również w używaniu fabrycznych celowników mechanicznych. Jednocześnie mocowania celowników EGW są oczywistym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. EGW wytwarza je w swoim warsztacie przy użyciu jednego z centrów obróbkowych. Po obróbce mocowania są polerowane, piaskowane i anodowane typu III dla długotrwałej trwałości. Instalacja: EGW zaleca moment dokręcania 20 cali-lbs oraz kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany osobno). Rekomendacje: 0 MOA - jeśli strzelasz na 0-500 jardów, 20 MOA - jeśli strzelasz na 500-1000 jardów. Podczas zerowania swojego karabinu z mocowaniem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Całe mocowanie i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. To mocowanie pasuje do: Savage Model 110 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 111 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 112 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 114 Long Action Flat Rear Receiver, Savage Model 116 Long Action Flat Rear Receiver, Stevens Model 200 Long Action Flat Rear Receiver.



Cechy

- Nazwa: [EGW SAVAGE 110-116 FLAT BACK LA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000749
- Nr prod.: 80336
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: 112,114,111,116,110
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Savage Arms
- Typ zamka: Long
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370113927

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mocowania EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW Savage Long Action Flat Back HD Picatinny Scope Mount. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania i instalacji produktu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mocowania zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej.
- Przechowuj mocowanie oraz wszelkie akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z zalecanym momentem dokręcania wynoszącym 20 calilbs.
- Używaj niebieskiego Loctite (sprzedawany osobno) do zabezpieczenia śrub mocujących.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia (klucz, śruby mocujące).

2. Instalacja

- Umieść mocowanie na płaskim tylnym odbiorniku karabinu.
- Dopasuj otwory mocujące do otworów w odbiorniku.
- Użyj dostarczonych śrub do zamocowania mocowania.
- Dokręć śruby do zalecanego momentu 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę przed dokręceniem.

3. Użytkowanie

- Zamontuj lunetę na szynie Picatinny zgodnie z instrukcją producenta lunety.
- Sprawdź ustawienie lunety i wykonaj zerowanie na odpowiednią odległość (np. 200 jardów dla mocowania 20 MOA).
- Regularnie kontroluj mocowanie i lunetę przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mocowanie oraz wszelkie akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj mocowania do ognia ani nie poddawaj go wysokim temperaturom, aby uniknąć wydobycia niebezpiecznych substancji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a właściwe użytkowanie mocowania EGW przyczyni się do satysfakcji i bezpieczeństwa podczas strzelania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl