

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do karabinów](#)

Ten montaż standardowo ma fazę po obu stronach, co czyni go ambidextrous. EGW zaleca zmierzenie odległości otworów w Twoim odbiorniku, aby potwierdzić, że pasuje do wymiarów, które opublikowali. Krzyżowe szczeliny Picatinny biegną na całej długości szyny, co daje strzelcowi elastyczność przy montażu pierścieni celowniczych i innych akcesoriów. Jednoczęściowe montaż celowników EGW są oczywistym wyborem zarówno dla myśliwych, jak i strzelców taktycznych. Ten montaż to baza w stylu Picatinny i jest kompatybilny z pierścieniami celowniczymi Picatinny lub Weaver. EGW wykonuje je w swoim warsztacie przy użyciu jednego z ich centrów obróbkowych. Po obróbce, montaż jest polerowany, piaskowany i anodowany typu III dla długotrwałej trwałości. Zalecane: 0 MOA - jeśli strzelasz na 0-500 jardów 20 MOA - jeśli strzelasz na 500-1000 jardów Podczas zerowania swojej broni z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów. Instalacja: EGW zaleca 20 cali-lbs momentu obrotowego i kroplę niebieskiego loctite (loctite sprzedawany jest osobno). Cały montaż i akcesoria (od śrub montażowych i klucza po opakowanie) są produkowane w USA. Ten montaż pasuje do: Browning A-Bolt Long Action Proszę sprawdzić średnicę swoich śrub. Standardowe Browning A-Bolty mają śruby #6. Browning AB3 ma śruby #8. Ten produkt jest zaprojektowany dla standardowego A-Bolt, a nie AB3. EGW oferuje montaż dla AB3. Numer części dla tego to 43400 dla 0 MOA i 43402 dla 20 MOA. EGW obecnie nie oferuje Browning A-Bolt, który działałby z Mountain Titanium w .300WSM.



Cechy

- Nazwa: EGW BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Producent: EGW
- Nr produktu: 296000766
- Nr prod.: 81027
- Baza montażowa: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Styl: Picatinny Rail
- Typ broni: Browning
- Typ zamka: Long
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 841370114115

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Nasz montaż jest zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, ale niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji montażu.
- Przed użyciem broni upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona i niezaładowana.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że śruby montażowe są odpowiednie do Twojego modelu broni (Browning ABolt Long Action).
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji (20 calilbs).
- Używaj tylko niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub (Loctite sprzedawany osobno).
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażu są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz i śruby montażowe.
- Sprawdź średnicę swoich śrub. Standardowe Browning ABolty mają śruby #6, a Browning AB3 ma śruby #8.

2. Kroki instalacji

- Zmierz odległość otworów w swoim odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do wymiarów.
- Umieść montaż na odbiorniku broni.
- Wkręć śruby montażowe, stosując zalecany moment obrotowy 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub przed ich wkręceniem.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu montażu, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.
- Przeprowadź zerowanie broni zgodnie z zaleceniami (0 MOA dla 0500 jardów, 20 MOA dla 5001000 jardów).
- Podczas zerowania z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów elektronicznych z innymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl