

R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER - OPS INC R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER 1/2-28 SS BLUE

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Kompensatory i hamulce wylotowe](#)

Maksymalne Zmniejszenie Odprężenia Przy Zredukowanej Eksplozji

Pojedyncza, duża komora rozszerzająca z przednią przegrodą, łapie i przekierowuje gazy wylotowe, aby znacznie zredukować podskok wylotu i hałas. Drukowanie kurzu i podskok wylotu są niemal całkowicie wyeliminowane. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję spowodowaną prochem. Dla wszystkich kalibrów otwór centralny ma średnicę o .030" większą niż średnica pocisku. Może być powiększony przez rusznikarza do większej średnicy. Dostępny z gwintem .575"-40 tpi; umożliwia montaż na mniejszych średnicach, smukłych, stożkowych lufach, które wymagają płytkiej głębokości gwintu, aby utrzymać maksymalną grubość ścianki od wewnętrznej średnicy do O.D. Wyłącznie dostawca dla elitarnych sił zbrojnych USA.



Cechy

- Nazwa: [OPS INC R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER 1/2-28 SS BLUE](#)
- Producent: [OPS INC](#)
- Nr produktu: 504100022
- Nr prod.: R3E2C
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Materiał: Stainless Steel
- Rodzaj wykończenia: Silver
- Rozmiar: .866
- Skręt: 1/2-28
- Typ broni: Universal Rifles
- Waga dostawy: 0.091kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa R3E2C Muzzle Brake](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa R3E2C Muzzle Brake

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór R3E2C Muzzle Brake. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej poprzez redukcję podskoku wylotu i hałasu. Ważne jest, aby zrozumieć i przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie R3E2C Muzzle Brake, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest poprawnie i bezpiecznie zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj hamulec wylotowy i broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie modyfikuj hamulca wylotowego ani nie używaj go w sposób, który nie jest określony w tej instrukcji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z R3E2C Muzzle Brake, prosimy o uwzględnienie następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń palna jest kompatybilna z hamulcem wylotowym o średnicy .866" oraz gwintem 1/228.
- Sprawdź, czy hamulec wylotowy jest prawidłowo wyrównany z lufą przed oddaniem strzału.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji kalibrów. Otwór wylotowy można powiększyć dla innych kalibrów, ale powinno to być zrobione tylko przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Unikaj strzelania w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji, ponieważ gazy wylotowe mogą się gromadzić i stanowić zagrożenie.
- Zwracaj uwagę na zwiększony poziom hałasu związany z hamulcami wylotowymi i podejmuj odpowiednie środki, aby chronić swoje słuch.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby poprawnie zainstalować i używać R3E2C Muzzle Brake:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyczyść wylot broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.
- Wyrównaj hamulec wylotowy z gwintem na wylocie broni.
- Ręcznie dokręć hamulec wylotowy na gwincie, aż będzie bezpieczny. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy w instalacji lub powiększenia otworu wylotowego dla innych kalibrów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź hamulec wylotowy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Gdy będziesz gotowy do strzału, upewnij się, że broń jest w bezpiecznej pozycji i że nosisz odpowiednie PPE.
- Oddawaj strzały w kontrolowanym środowisku, zachowując bezpieczną odległość od innych.
- Po użyciu wyczyść hamulec wylotowy, aby utrzymać jego wydajność i trwałość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Gdy nadejdzie czas na pozbycie się R3E2C Muzzle Brake, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego w zwykłych odpadkach domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli to możliwe, ponieważ hamulec wylotowy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących R3E2C Muzzle Brake, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z R3E2C Muzzle Brake. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z broni palnej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl