

THROAT EROSION GAUGE - MERCHANT .30-06 M1 GARAND THROAT GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany zużycia stożka przejściowego](#)

Natychmiastowe sprawdzenie zużycia komory

MERCHANT THROAT EROSION GAUGE Narzędzie do pomiaru erozji wylotu MERCHANT to niezbędne akcesorium dla strzelców sportowych i myśliwych, zapewniające szybki i dokładny wskaźnik zużycia lufy i wylotu. Regularne używanie co 1 000 strzałów oferuje porównawcze odczyty erozji wylotu, pomagając określić pozostały czas użytkowania lufy. Modele dostępne są dla karabinów kal. .223, .30 M1 Carbine oraz .30-06 M1 Garand. Warto zauważyć, że wskaźnik Garand jest skalibrowany do pomiaru erozji wylotu również na wylocie lufy. Kluczowe cechy: Regularne monitorowanie: Używaj co 1 000 strzałów, aby uzyskać porównawcze odczyty erozji wylotu, co ułatwia planowanie konserwacji. Kompatybilność z wieloma kalibrami: Dostępne dla .223 (pasuje również do .222 i .22-250), .30 M1 Carbine oraz .30-06 M1 Garand. Podwójna funkcjonalność: Wskaźnik Garand mierzy również erozję wylotu, co zapewnia kompleksową ocenę zużycia lufy. Specyfikacje: Materiał: Stal Długość: .223: 3½" (8.9 cm) .30 M1 Carbine: 2-1/16" (5.2 cm) Instrukcje: Zawiera pełne instrukcje użytkowania. Opinie klientów: Nasi klienci wysoko oceniają narzędzie do pomiaru erozji wylotu MERCHANT za jego precyzję i łatwość obsługi. Możliwość efektywnego monitorowania erozji wylotu i lufy pozwala strzelcom na utrzymanie optymalnej wydajności broni oraz planowanie niezbędnej konserwacji lub wymiany lufy. Dołączenie szczegółowych instrukcji zapewnia, że nawet osoby nowe w ocenie zużycia lufy mogą z pewnością korzystać z tego narzędzia. Włączenie narzędzia do pomiaru erozji wylotu MERCHANT do swojej rutyny konserwacji broni umożliwia proaktywne monitorowanie stanu lufy, zapewniając bezpieczeństwo i dokładność w Twoich aktywnościach strzeleckich.



Cechy

- Nazwa: MERCHANT .30-06 M1 GARAND THROAT GAUGE STEEL
- Producent: MERCHANT
- Nr produktu: 565000009
- Nr prod.: NONE
- Długość: 2.05"
- Firearm Style: Rifle
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Kolor: Steel
- Make: -
- Materiał: Steel
- Model: -
- Model Number: .30-06 M1 Garand
- Waga dostawy: 0.064kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 145mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA GAUGA EROZJI WYLOTU MERCHANT](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA GAUGA EROZJI WYLOTU MERCHANT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GAUGA EROZJI WYLOTU MERCHANT .3006 M1 GARAND THROAT GAUGE STEEL. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić szybki i dokładny wskaźnik zużycia lufy i wylotu Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że gauge jest używany w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Zawsze obchodź się z gauge ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj gauge w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj gauge pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania gauge, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj gauge na broni załadowanej. Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi pomiaru erozji wylotu, aby zapewnić dokładne odczyty.
- Unikaj przykładania nadmiernej siły podczas wkładania gauge do lufy, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Jeśli gauge nie wchodzi łatwo, nie wymuszaj go. Sprawdź, czy w lufie nie ma przeszkód.
- Utrzymuj gauge w czystości i wolny od zanieczyszczeń, aby zachować jego dokładność i długowieczność.
- Nie używaj gauge do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek określony w dokumentacji produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym GAUGA EROZJI WYLOTU oraz środki czyszczące.

2. Pomiar erozji wylotu:

- Włóż gauge do komory broni, aż dotrze do wylotu.
- Zanotuj odczyt na gauge. To wskaże poziom erozji wylotu.
- Dla najlepszych wyników mierz co 1 000 strzałów, aby śledzić zmiany w erozji wylotu w czasie.

3. Pomiar erozji lufy:

- Odwróć gauge na skalibrowany koniec zaprojektowany do pomiaru erozji lufy na wylocie.
- Włóż gauge do wylotu i zanotuj odczyt.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść gauge miękką szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj gauge w ochronnym etui lub wyznaczonym miejscu do przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj gauge odpowiedzialnie w lokalnym zakładzie recyklingu lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gauge do zwykłych odpadków domowych.
- Upewnij się, że gauge jest całkowicie niesprawny przed utylizacją, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu. Zawsze szukaj pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie GAUGA EROZJI WYLOTU MERCHANT .3006 M1 GARAND THROAT GAUGE STEEL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz zgodność z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl