

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001966
- Nr prod.: 73304
- Średnica (w calach): .304
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733048

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami i wytycznymi zawartymi w tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz tulei zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj tulei wyłącznie do jej zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub deformacje.
- Postępuj zgodnie ze specyfikacjami producenta dotyczącymi rozmiaru i instalacji, aby zminimalizować ryzyko.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów podczas użytkowania, aby zapobiec urazom lub awarii sprzętu.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia używane w połączeniu z tuleją są w dobrym stanie technicznym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki instalacji

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei dla swojego zastosowania na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Wyrównaj tuleję z odpowiadającym komponentem, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu, stosując odpowiednie techniki mocowania zgodnie z wytycznymi swojego sprzętu.
- Sprawdź ponownie, czy tuleja jest prawidłowo zainstalowana i nie jest luźna.

3. Instrukcje użytkowania

- Używaj tulei zgodnie z wytycznymi producenta dla optymalnej wydajności.
- Monitoruj tuleję podczas pracy pod kątem nietypowych dźwięków lub wibracji.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze miej pod ręką informacje o produkcie, gdy szukasz wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJĄ ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoją uwagę na tych wytycznych.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl