

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749001997
- Nr prod.: 73280
- Średnica (w calach): .280
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732805

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w zastosowaniach związanych z formowaniem szyjki. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu lub masz pytania dotyczące produktu, skonsultuj się z profesjonalistą lub skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Tuleje są wykonane ze stali poddawanej obróbce cieplnej i mają twardość powierzchni Rc 6062. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas operacji formowania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub obrażeniom.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic formowania. Użycie nieprawidłowych rozmiarów może prowadzić do awarii sprzętu lub wypadków.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas używania tulei, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje urządzenie do ponownego ładowania jest zgodne z określoną średnicą tulei .280.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń wszelkie stare tuleje z urządzenia do ponownego ładowania.
- Wyczyść uchwyt tulei, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Włóż TULEJĘ STEEL NECK BUSHING/.280 do uchwytu tulei, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Dokręć uchwyt zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Ustaw swoją prasę do ponownego ładowania na odpowiednie ustawienia do formowania szyjki.
- Włóż łuskę naboju do prasy i wyrównaj ją z tuleją.

- Przyłóż gładką, równą siłę, aby uformować szyjkę łuski naboju.
- Po formowaniu sprawdź łuskę naboju pod kątem odpowiedniego dopasowania i wymiarów.

4. Po użyciu:

- Usuń tuleję z uchwytu i wyczyść ją, aby utrzymać jej wydajność.
- Przechowuj tuleje w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj stalowych tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.280, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl