

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002020
- Nr prod.: 73287
- Średnica (w calach): .287
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732874

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne działanie w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed użyciem tulei.
- Noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Obsługa:** Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć urazów. Unikaj upuszczania lub rzucania nimi.
- **Montaż:** Upewnij się, że montaż jest prawidłowy, aby zapobiec wypadkom. Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu.
- **Rozmiar:** Używaj tylko tulei, które są zgodne z Twoim sprzętem, aby uniknąć awarii.
- **Twardość powierzchni:** Zachowaj ostrożność ze względu na twardość powierzchni (Rc 6062) podczas obsługi, aby zapobiec skaleczeniom lub otarciom.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem montażu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Montaż:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z wymaganiami (rozmiary od .185" do .368").
- Usuń wszelkie istniejące tuleje z urządzenia.
- Wyczyść obszar montażu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Włóż nową tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, obsługuj swoje urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.

4. Po użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Wyczyść tuleję zgodnie z zalecanymi procedurami czyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z TULEJAMI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287, prosimy o kontakt z obsługą klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI ZE STALI PODDANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.287. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl