

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002027
- Nr prod.: 73243
- Średnica (w calach): .243
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732430

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- W przypadku jakichkolwiek wad lub obaw, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Ostrożnie obchodź się z tulejami, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji, aby zapobiec awariom.
- Unikaj używania tulei w warunkach, które przekraczają ich określone limity (np. temperatura lub ciśnienie).
- Nie modyfikuj tulei ani nie używaj ich w sposób nieokreślony przez producenta.
- Nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi lub używania produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego rozmiaru tulei:

- Zidentyfikuj poprawny rozmiar potrzebny do Twojej aplikacji, odwołując się do ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Rozmiary są dostępne w przyrostach .001" od .185" do .368".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że obszar jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Prawdłowo wyrównaj tuleję z odpowiednim sprzętem, aby zapobiec niewłaściwemu dopasowaniu.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z instrukcją instalacji sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei w określonych średnicach od .185" do .368".
- Monitoruj wydajność podczas użytkowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych operacyjnych dostarczonych przez producenta sprzętu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.243. Regularnie sprawdzaj aktualizacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także nie wahaj się zgłaszać wszelkich niebezpiecznych warunków lub incydentów. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl