

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002048
- Nr prod.: 73248
- Średnica (w calach): .248
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732485

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj tuleje przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących rozmiarów i użytkowania.
- Unikaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania tulei, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód przed użyciem tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli wykazują oznaki deformacji lub pęknięć.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony i zorganizowany.

2. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei zgodnie z Twoimi potrzebami (rozmiary wahają się od .185" do .368").
- Oczyszcz obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Jeśli odczuwasz opór, nie wymuszaj wkładania tulei; sprawdź wyrównanie i obecność zanieczyszczeń.
- Po zainstalowaniu upewnij się, że tuleja jest stabilna i prawidłowo umiejscowiona.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku Twojego sprzętu.
- Monitoruj tuleje podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nieużywane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj tulei do odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że tuleje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, aż będą mogły być prawidłowo zutylizowane, aby zapobiec przypadkowemu obrażeniu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wycofań, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub odwiedzenie platformy EU Safety Gate w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.248. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl