

STAINLESS STEEL LARGE CALIBER TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL LARGE CALIBER NECK TURNING MANDREL, SS, 50 CALIBER (.508")

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Toczenie szyjki łuski](#) > [Trzpienie rozszerzające do toczenia łusek](#)

Mandryle do obróbki i poszerzania krawędzi Sinclair wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do nabojów kal. 17 do 50, są obrabiane z wysokiej jakości stali nierdzewnej na precyzyjnych centrach obróbczych. Mandryle do obróbki mają rozmiar o 0,002 cala mniejszy od średnicy pocisku, a mandryle poszerzające są o 0,001 cala mniejsze od średnicy pocisku. Kształt i powierzchnia wszystkich mandrów to efekt wieloletnich eksperymentów wielu ekspertów zajmujących się ręcznym ładowaniem amunicji. Nasze mandryle węglkowe są precyzyjnie szlifowane z litego materiału węglkowego, co zapewnia jeszcze dokładniejsze tolerancje. Wszystkie mandryle węglkowe są szlifowane do 0,002 cala mniejsze od średnicy pocisku. Ustawienia w naszym narzędziu obróbczo-ślusarskim NT-4000 będą bardziej spójne z mandryłami węglkowymi dzięki ściślejszym tolerancjom mandrów. Mandryle dużego kal. (35 do 50) pasują tylko do korpusu poszerzającego dużego kal. i narzędzia obróbczego NT-5000.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL LARGE CALIBER NECK TURNING MANDREL, SS, 50 CALIBER \(.508"\)](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002101
- Nr prod.: NTA50
- Kaliber: 50 Caliber
- Średnica (w calach): 0.508
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów do Toczenia Sinclair International ze Stali Nierdzewnej Dużego Kalibru](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów do Toczenia Sinclair International ze Stali Nierdzewnej Dużego Kalibru

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mandrów do toczenia Sinclair International ze stali nierdzewnej dużego kalibru. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane dla osób ładujących amunicję kal. od 17 do 50. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z przepisami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania mandrów do toczenia.
- Trzymaj mandryle i wszystkie związane z nimi narzędzia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj mandryle pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że rozmiar mandryla jest odpowiedni do Twojego konkretnego kalibru przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych tolerancji podczas regulacji narzędzia do toczenia.
- Upewnij się, że mandrel do toczenia jest pewnie zamocowany w narzędziu do toczenia, aby zapobiec wypadkom podczas pracy.
- Unikaj używania mandrów w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zredukować ryzyko poślizgnięcia się lub zagrożeń elektrycznych.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać mandrów w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Jeśli podczas pracy zauważysz jakiegokolwiek nietypowe wibracje lub hałasy, natychmiast przestań używać mandryla i sprawdź, czy występują jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni mandrel do toczenia Sinclair ze stali nierdzewnej dla swojego kalibru.
- Włóż mandrel do uchwytu mandrela narzędzia NT4000 lub NT5000.
- Dokładnie dokręć mandrel, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.

3. Użytkowanie:

- Dostosuj ustawienia narzędzia do toczenia zgodnie ze specyfikacjami dla swojego kalibru.
- Rozpocznij proces toczenia powoli, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i uniknąć uszkodzeń.
- Uważnie monitoruj operację i dokonuj regulacji w razie potrzeby, aby utrzymać precyzję.
- Po użyciu oczyść mandrel miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte mandryle zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mandrów do zwykłych odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych.
- Upewnij się, że wszystkie opakowania są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących mandrów do toczenia Sinclair International ze stali nierdzewnej dużego kalibru, zapoznaj się z witryną producenta lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z mandrami do toczenia Sinclair International.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl