

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002359
- Nr prod.: B-284
- Średnica (w calach): .284
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Instrukcje](#)
[Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji, zapewniając optymalne formatowanie szyjki dla Twoich naboju. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj tulei szyjowej wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Trzymaj tuleję szyjową z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei dla swojej konkretnej amunicji, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj tuleję szyjową w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanego naboju upewnij się, że pomiar jest dokładny, aby uniknąć błędnego formatowania.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z tuleją szyjową, aby zapobiec urazom spowodowanym ostrymi krawędziami.
- Jeśli używasz tulei w odwróconej pozycji (oznaczenia skierowane w dół), pamiętaj, że jest to środek awaryjny i powinno się go stosować ostrożnie.
- Unikaj nadmiernej siły podczas formatowania szyjek, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno tulei, jak i naboju.
- Bądź ostrożny wobec odkształcenia miedzi; upewnij się, że odpowiednio dostosowujesz swoje pomiary, aby utrzymać właściwe napięcie szyjki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojego załadowanego naboju.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i wolna od przeszkód.
- Włóż tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz die w swojej prasie do ładowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w uchwycie łuski prasy do ładowania.
- Obsługuj prasę, aby sformatować szyjkę naboju.
- Sprawdź napięcie szyjki po formatowaniu, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- Jeśli to konieczne, powtórz proces formatowania z inną tuleją w celu dopasowania.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tuleję szyjową po każdym użyciu, aby utrzymać jej integralność.
- Przechowuj tuleję w ochronnym etui lub woreczku, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne centra recyklingu w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, prosimy o odniesienie się do strony internetowej producenta lub wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa i życzymy udanego ładowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl