

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002360
- Nr prod.: B-293
- Średnica (w calach): .293
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Instrukcje](#)
[Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .293 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania procesu ładowania amunicji oraz zapewnienia prawidłowego wymiarowania szyjki łusek. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, postępując zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupu tego produktu online upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób nieletnich.
- **EU Contact Point:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualnych informacji o niebezpiecznych produktach.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwe użycie może prowadzić do błędnego wymiarowania szyjki, co może wpłynąć na wydajność Twojej amunicji.
 - Tuleja może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie używana z łuskami przekraczającymi zalecane specyfikacje.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że tuleja jest zgodna z Twoim konkretnym zestawem do ładowania.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów wymiarowania, jak wskazano na produkcie.
 - Przed użyciem sprawdź tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i prawidłowo ustawiona.
 2. Włóż tuleję L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293 do korpusu die zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Mocno zabezpiecz tuleję, aby zapobiec ruchom podczas pracy.
- **Użytkowanie:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
 - W przypadku awaryjnego wymiarowania możesz odwrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, ale powinno to być rozwiązanie tymczasowe.
 - Zawsze monitoruj wydajność swojej amunicji i dostosowuj wymiarowanie w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnym zakładem recyklingu w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .293, skontaktuj się z sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl