

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002400
- Nr prod.: B-288
- Średnica (w calach): .288
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .288

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Szyjowych L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji i powinien być używany ostrożnie, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze obchodź się z urządzeniami do ładowania amunicji ostrożnie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z tego produktu, aby chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar ładowania jest wolny od przeszkód i rozproszeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe wymiarowanie może prowadzić do niebezpiecznego napięcia szyjki, co może skutkować osunięciem pocisku lub niewypałem.
 - Zbyt mocne dokręcanie lub nieprawidłowe użycie tulei może spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed wyborem odpowiedniego rozmiaru tulei.
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych przyrostów wymiarowych określonych przez producenta.
 - Jeśli miedź stwardniała, używaj tulei w odwrotnej pozycji tylko jako środek awaryjny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że twój prasa do ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję mocno, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- Monitoruj proces formowania, aby uniknąć nadmiernego formowania lub uszkodzenia łuski.
- W razie potrzeby, odwróć tuleję, aby uzyskać nieco ciaśniejsze wymiarowanie, ale tylko jeśli miedź stwardniała.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby zapobiec korozji lub gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei Szyjowych L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub obsługi klienta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, gdy będziesz szukać pomocy.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ładowania amunicji z Tulejami Szyjowymi L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .288. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl