

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .289

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .289
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002401
- Nr prod.: B-289
- Średnica (w calach): .289
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWA TULEJA DO FORMATOWANIA SZYJKI .289 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STAŁOWA TULEJA DO FORMATOWANIA SZYJKI .289 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei szyjowej L.E. Wilson Stałowa Tuleja do Formatowania Szyjki .289. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak prawidłowo i bezpiecznie używać tulei szyjowej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleja szyjowa jest używana tylko do jej zamierzonego celu formatowania szyjki łusek karabinowych.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonej tulei.
- Trzymaj wszystkie komponenty i narzędzia z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych i zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj tuleję szyjową w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne, podczas obsługi sprzętu do ładowania.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi łusek mosiężnych, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas formatowania łusek, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń osobistych.
- Jeśli mosiądz stwardniał i jest trudny do sformatowania, rozważ użycie tulei w odwrotnej pozycji jako środka awaryjnego.
- Zawsze mierz średnicę szyjki załadowanej amunicji przed wyborem odpowiedniego rozmiaru tulei, aby zapewnić prawidłowe napięcie szyjki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei Szyjowej

- Upewnij się, że twój die do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Używanie Tulei Szyjowej

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie łuski swojego prasy do ładowania.
- Podnieś ramę, aby zbliżyć łuskę do tulei szyjowej.
- Zastosuj równomierny, stały nacisk, aby sformatować szyjkę łuski.
- Po sformatowaniu, opuść ramę i usuń łuskę z uchwytu.

4. Inspekcja Po Użyciu

- Po sformatowaniu sprawdź szyjkę łuski pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieregularności.
- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się resztek i zapewnić długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj łuski mosiężne zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tulei szyjowej L.E. Wilson Stalowa Tuleja do Formatowania Szyjki .289, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania. Dziękujemy za wybór produktów L.E. Wilson.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl