

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .310
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002404
- Nr prod.: B-310
- Średnica (w calach): .310
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE DIE BUSHING .310 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE DIE BUSHING .310 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI SZYJOWYCH DIE BUSHING .310. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z tuleją szyjową ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli tuleja wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, nie używaj jej i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania dalszych wskazówek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z potencjalnymi akcjami przypominającymi lub aktualizacjami bezpieczeństwa, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Prawidłowe Wymiarowanie:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- **Użycie Awaryjne:**
 - Odwrócenie tulei (z oznaczeniami skierowanymi w dół) jest krokiem awaryjnym w przypadkach, gdy miedź stwardniała i nie trzyma już pocisku skutecznie.
- **Kompatybilność:**
 - Ta tuleja jest zaprojektowana specjalnie do użycia z produktami L.E. Wilson i nie będzie pasować do die Forster ani RCBS.
- **Obsługa:**
 - Używaj odpowiednich narzędzi podczas instalacji lub regulacji tulei, aby uniknąć obrażeń.
 - Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić tulei ani die.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym prasę do ładowania oraz odpowiednią tuleję szyjową.

2. Instalacja:

- Umieść tuleję szyjową w die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die i zastosuj równomierny nacisk, aby przekształcić szyjkę.
- W razie potrzeby, odwróć tuleję dla ściślejszego wymiarowania, jak opisano w środkach ostrożności.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać pomoc lub zapytania dotyczące TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI SZYJOWYCH DIE BUSHING .310, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedź ich oficjalną stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa. Twoje stosowanie się do tych praktyk zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ładowaniu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl