

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002430
- Nr prod.: B-327
- Średnica (w calach): .327
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formatowania szyjek nabojów do celów ponownego ładowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa. Zawiera on istotne informacje na temat ogólnych wytycznych bezpieczeństwa, środków ostrożności, instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tego produktu zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Prawidłowy pomiar:** Przed użyciem tulei szyjkowej zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". Zapewnia to odpowiednie napięcie szyjki.
- **Odwracanie tulei:** Jeśli miedź stwardniała i nie trzyma pocisku prawidłowo, możesz odwrócić tuleję (oznaczenia skierowane w dół) w celu uzyskania ciasniejszego dopasowania. Używaj tej metody tylko jako środka awaryjnego.
- **Kompatybilność:** Ta tuleja została zaprojektowana do pracy wyłącznie z die L.E. Wilson. Nie próbuj używać jej z die Forster lub RCBS, ponieważ może to prowadzić do niewłaściwego formatowania lub uszkodzenia.
- **Obsługa miedzi:** Obsługuj miedź ostrożnie, ponieważ z czasem może stać się krucha. Upewnij się, że miedź jest odpowiednio wymiarowana, aby uniknąć nadmiernego sprężania.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleję w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom. Unikaj narażenia na wilgoć.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym tuleję szyjkową, die do ponownego ładowania i narzędzia pomiarowe.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Pomiar naboju:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić prawidłowy rozmiar tulei.

3. Instalacja tulei:

- Włóż tuleję szyjkową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

4. Proces ponownego ładowania:

- Umieść łuskę w prasie do ponownego ładowania i postępuj zgodnie z normalnymi procedurami ponownego ładowania.
- Stosuj równomierny nacisk, aby zapewnić jednolite formatowanie szyjki.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnym etui.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub podręczniku użytkownika.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ponownego ładowania z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .327. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i stosuj najlepsze praktyki podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl