

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .265
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002438
- Nr prod.: B-265
- Średnica (w calach): .265
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWA TULEJA SZYJKOWA .265 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON

STALOWA TULEJA SZYJKOWA .265 Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWEJ TULEI SZYJKOWEJ .265. Produkt ten jest przeznaczony do precyzyjnego formatowania szyjek łusek w aplikacjach związanych z ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tulei szyjkowych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi łusek mosiężnych i sprzętu do ładowania.
- Trzymaj tuleje szyjkowe w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje szyjkowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:** Niewłaściwe użycie tulei szyjkowych może prowadzić do nieprawidłowego formatowania, co może skutkować niebezpieczną amunicją.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed wyborem tulei.
 - Nie przekraczaj zalecanych regulacji rozmiaru podczas używania tulei.
 - Jeśli mosiądz stwardniał i nie trzyma pocisku, użyj awaryjnego kroku polegającego na odwróceniu tulei tylko jako ostateczności.
 - Upewnij się, że tuleja jest pewnie przymocowana do die przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:** Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez osoby posiadające wiedzę na temat ładowania amunicji i obsługi. Nie jest odpowiedni do użytku przez dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję szyjkową do die, upewniając się, że jest odpowiednio osadzona.
- Dokładnie dokręć die, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie łuski swojej prasy do ładowania.
- Uruchom prasę, aby uformować szyjkę łuski przy użyciu zamontowanej tulei.
- W razie potrzeby możesz odwrócić tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół w celu precyzyjnego dostosowania.

4. Inspekcja Po Użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję szyjkową pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W razie potrzeby oczyść tuleję, aby utrzymać jej wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje szyjkowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu dla komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWEJ TULEI SZYJKOWEJ .265, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich tulei szyjkowych.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl