

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002439
- Nr prod.: B-326
- Średnica (w calach): .326
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu, zapewniając zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem, aby zapewnić bezpieczną obsługę i maksymalną wydajność tulei do formowania szyjki.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego użytku, weryfikując jego specyfikację.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania i obsługi.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tulei szyjowej tylko z kompatybilnymi die, aby uniknąć wypadków lub awarii sprzętu.
- Podczas używania tulei szyjowej upewnij się, że jest ona prawidłowo zamocowana, aby zapobiec jej poluzowaniu podczas pracy.
- Unikaj nadmiernej siły podczas formowania łusek, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei szyjowej w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Jeśli miedź stwardniała, użyj awaryjnego kroku, obracając tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, aby osiągnąć ciaśniejsze wymiarowanie.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi i sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i sprzęt gotowe do instalacji.
2. **Pomiar:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
3. **Instalacja:**
 - Upewnij się, że tuleja szyjowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
 - Włóż tuleję szyjową do die do formowania szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
 - Dokładnie dokręć die zgodnie z instrukcjami producenta, aby zabezpieczyć tuleję szyjową na miejscu.
4. **Użytkowanie:**
 - Umieść łuskę w die i zastosuj równomierny nacisk, aby ją przekształcić.
 - W razie potrzeby obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, dla ciaśniejszego wymiarowania.
5. **Pielęgnacja po użyciu:**
 - Po użyciu oczyść tuleję szyjową, aby usunąć wszelkie resztki miedzi lub zanieczyszczenia.
 - Przechowuj tuleję szyjową w ochronnym etui, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- W przypadku komponentów metalowych rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .326, skonsultuj się z zasobami wsparcia klienta producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje stosowanie się do tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją do formowania szyjki.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl