

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .336
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002443
- Nr prod.: B-336
- Średnica (w calach): .336
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .336 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .336 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI SZYJOWYCH .336. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego formatowania szyjek łusek. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rozumiesz funkcję i sposób użycia tulei szyjowej przed jej użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania tego produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu do ładowania amunicji i materiałów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tulei szyjowej tylko z kompatybilnymi die. Produkt ten nie jest wymienny z die Forster lub RCBS.
- Podczas regulacji tulei upewnij się, że jest ona pewnie zamocowana, aby zapobiec odłączeniu się podczas użycia.
- Jeśli miedź stwardniała lub trudno jest ją uformować, rozważ odwrócenie tulei, aby oznaczenia były skierowane w dół dla dokładniejszego formatowania. Należy to robić tylko w sytuacjach awaryjnych.
- Unikaj wymuszania tulei, jeśli napotkasz opór; może to prowadzić do uszkodzenia tulei lub łuski.
- Zawsze upewnij się, że miejsce, w którym pracujesz, jest czyste i wolne od przeszkód oraz rozproszeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar odpowiedniego rozmiaru tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwoli na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja tulei szyjowej:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest poprawnie ustawiona i że wszystkie środki ostrożności są w miejscu.
- Włóż tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokładnie dokręć tuleję, aby zapobiec ruchowi podczas operacji.

3. Używanie tulei szyjowej:

- Umieść łuskę w die i zastosuj nacisk, aby uformować szyjkę.
- Jeśli używasz tulei do góry nogami, upewnij się, że jest ona prawidłowo osadzona i że oznaczenia są skierowane w dół.
- Sprawdź uformowaną łuskę, aby upewnić się, że spełnia pożądane specyfikacje przed przystąpieniem do kolejnych kroków ładowania.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję szyjową po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń lub wiórów mosiądzu.
- Przechowuj tuleję szyjową w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje szyjowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź lokalne zakłady recyklingowe w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STALOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .336, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STALOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .336. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj najlepsze praktyki dotyczące sprzętu do ładowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl