

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .264](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002448
- Nr prod.: B-264
- Średnica (w calach): .264
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .264 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .264 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .264. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz zalecenia dotyczące utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem tego produktu, w tym niewłaściwego wymiarowania, co może prowadzić do niebezpiecznej amunicji.
- Używaj ochronnych okularów podczas pracy z wyposażeniem do ładowania amunicji, aby chronić się przed odłamkami lub wypadkami.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby uzyskać najnowsze informacje o bezpieczeństwie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze mierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji przed wyborem rozmiaru tulei.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi łusek mosiężnych, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana w die przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Nie próbuj modyfikować tulei ani die; może to prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Jeśli napotkasz trudności w wymiarowaniu lub jeśli mosiądz wydaje się zbyt mocno wracać, rozważ użycie cieńszej tulei, odwracając ją.
- Zawsze noś rękawice podczas obsługi mosiądzu, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003", aby uwzględnić sprężystość mosiądzu i osiągnąć prawidłowe napięcie szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zamocuj die w swojej prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie łuski w swojej prasie do ładowania.
- Powoli podnieś ramie, aby wymiarować szyjkę łuski mosiężnej.
- Sprawdź dopasowanie pocisku w szyjce łuski po wymiarowaniu. W razie potrzeby powtórz proces wymiarowania z innym rozmiarem tulei.
- Jeśli używasz tulei odwróconej (oznaczenia skierowane w dół), postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, aby uzyskać ciaśniejsze dopasowanie.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszcz tuleję i die po użyciu, aby usunąć resztki mosiądzu.
- Przechowuj tuleję w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępność punktów recyklingu, które akceptują produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI .264, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl