

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .333
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002453
- Nr prod.: B-333
- Średnica (w calach): .333
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .333 Instrukcje
Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI .333 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .333. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formowania szyjek łusek do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulei szyjowej, postępując zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, w tym uszkodzenia sprzętu lub obrażenia.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów i informacji bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od rozproszeń, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarów dla swoich łusek, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Obsługuj tuleje szyjowe ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój die do ponownego ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Włóż wybraną tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz tuleję, aby upewnić się, że nie porusza się podczas procesu formowania.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die, tak aby szyjka była skierowana w dół.
- Jeśli to konieczne, odwróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ściślejszego formowania.
- Płynnie naciśnij uchwyt prasy, aby uformować szyjkę łuski.
- Sprawdź uformowaną szyjkę pod kątem właściwego dopasowania i napięcia przed przystąpieniem do załadunku pocisku.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję szyjową po użyciu, aby utrzymać jej stan.
- Przechowywać tuleję w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI .333, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją szyjową. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl