

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .243
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002463
- Nr prod.: B-243
- Średnica (w calach): .243
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm
- UPC: 787945041670

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJKI .243 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON

STALOWE TULEJE SZYJKI .243 Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJKI .243. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby zrozumieć, jak go bezpiecznie obsługiwać.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulei szyjkowej, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem tulei szyjkowej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj informacje o ewentualnych wycofaniach lub aktualizacjach bezpieczeństwa dotyczących tego produktu na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas używania tulei szyjkowej, aby zapobiec urazom spowodowanym wiórami mosiężnymi lub zanieczyszczeniami.
- Obsługuj tuleję szyjkową ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że tuleja jest pewnie przymocowana do die przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dla tulei szyjkowej, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub obrażeniom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia tulei, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego rozmiaru tulei

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja tulei

- Upewnij się, że die jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Ostrożnie wsuń tuleję szyjkową do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Potwierdź, że oznaczenia na tulei są skierowane w odpowiednią stronę zgodnie z zamierzonym użyciem.

3. Użycie tulei

- Wsuń łuskę do die i zastosuj nacisk, aby uformować szyjkę.
- W razie potrzeby możesz odwrócić tuleję w celu uzyskania ciaśniejszego wymiarowania, z oznaczeniami skierowanymi w dół w stronę łuski.
- Monitoruj proces formowania, aby upewnić się, że szyjka łuski jest formowana prawidłowo bez nadmiernej siły.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu, usuń tuleję z die i oczyść ją, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia mosiężne.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do regularnych odpadów domowych, jeśli uznaje się ją za niebezpieczną.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJKI .243, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoją tuleją szyjkową. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne zasady bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl