

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002465
- Nr prod.: B-268
- Średnica (w calach): .268
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJKOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJKOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formowania szyjek łusek w aplikacjach związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom i zachować jej integralność.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem sprzętu do ponownego ładowania i podejmuj odpowiednie środki ostrożności.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Osobiste środki ochrony (PPE):**
 - Zawsze noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Używaj ochrony słuchu, jeśli obsługujesz sprzęt, który może wydawać głośne dźwięki.
- **Obsługa i użytkowanie:**
 - Obsługuj tuleję ostrożnie, aby uniknąć urazów.
 - Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wymiarowych, aby uniknąć uszkodzenia miedzi lub tulei.
 - Jeśli napotkasz nadmierny opór podczas formowania, zatrzymaj się i sprawdź tuleję oraz łuskę.
- **Sytuacje awaryjne:**
 - Jeśli tuleja utknie, nie wymuszaj jej wyjęcia. Postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów producenta.
 - W przypadku urazu natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.

2. Instalacja:

- Włóż tuleję do die do formowania szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Jeśli wymagana jest precyzyjna regulacja, możesz odwrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w uchwycie na łuski w swoim prasie do ponownego ładowania.
- Podnieś ramę, aby zbliżyć łuskę do tulei.
- Zastosuj stały nacisk, aby uformować szyjkę łuski.
- Sprawdź uformowaną szyjkę pod kątem prawidłowego napięcia i dopasowania.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki miedzi.
- Przechowywać tuleję w oryginalnym opakowaniu lub w wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wykonana z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI SZYJKOWYMI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268, prosimy o konsultację z zasobami kontaktowymi producenta lub lokalnym dystrybutorem.

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEJ SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .268. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl