

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002479
- Nr prod.: B-259
- Średnica (w calach): .259
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz wytyczne dotyczące utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z tuleją szyjową ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź tuleję pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei do swojego zastosowania.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowania, aby uniknąć uszkodzenia łusek lub tulei.
- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanej amunicji upewnij się, że pomiary są dokładne, aby osiągnąć pożądane napięcie szyjki.
- Jeśli używasz tulei w odwrotną stronę (oznaczenia skierowane w dół), rób to tylko w sytuacjach awaryjnych, jak opisano w tekście produktu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas rozmiarowania łusek, aby zapobiec kontuzjom lub uszkodzeniu sprzętu.
- Noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby chronić się przed odłamkami lub materiałami, które mogą być wyrzucane podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby uwzględnić sprężystość miedzi.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjową do korpusu die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć śrubę mocującą, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę w die.
- Uruchoom swoją prasę, aby rozmiarować szyjkę łuski.
- Sprawdź rozmiarowaną łuskę pod kątem prawidłowego dopasowania i napięcia.

4. Odwracanie Tulei (jeśli to konieczne):

- Jeśli musisz użyć tulei w odwrotnej pozycji, ostrożnie ją wyjmij z die.
- Obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół.
- Ponownie włóż tuleję do die i kontynuuj rozmiarowanie łuski.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję sztyrową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nieużyteczna, rozważ jej recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami. Ciesz się korzystaniem z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .259.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl