

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 17 TO 20 CALIBER - SINCLAIR INTERNATIONAL 17 - 20 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnego zapłonu są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojego mechanizmu zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru mechanizmu, co mogłoby zatykać zespół spustowy. Obecnie posiadamy w ofercie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji mechanizmów i nabojęw. Każda prowadnica jest precyzyjnie wykonana, aby pasować do konkretnych mechanizmów i rodzin nabojęw od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu pierścienia "O"; dla tych nabojęw polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O", aby zawierały zintegrowane porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączona do każdej prowadnicy do broni centralnego zapłonu i prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli wolisz prowadnicę bez zintegrowanego portu na rozpuszczalniki, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę zgodną z Twoimi preferencjami. Te prowadnice bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako semi-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów na rozpuszczalniki. Pasuje do następujących mechanizmów: Kimber 84 (produkcja przed 2000 rokiem). UWAGA: Zmierz średnicę w obszarze zamka około w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 17 - 20 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002823
- Nr prod.: 003-675-204
- Bolt Diameter: .675
- Do typu zamka: Browning L70,Tikka,491,590,595,Howa 1500,Finnbear,Sako L46,Sako A3,Sako A4,591,691,695,690
- Nabój: 204 Ruger,17 Remington,20 Tactical,17 Mach IV,20 Vartarg,20 Vartarg Turbo
- Waga dostawy: 0.091kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla przewodnic Oring Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla prowadnic Oring Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic Oring Sinclair do broni centralnego zapłonu. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z naszych produktów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj prowadnic Oring Sinclair tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj prowadnice pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj prowadnice w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących czyszczenia i konserwacji prowadnic.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji, zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że prowadnica jest odpowiednia do Twojego mechanizmu i kalibru.
- Nie używaj prowadnicy, jeśli średnica nie pasuje do obszaru zamka. Zmierz średnicę za pomocą suwmiarki.
- Zawsze stosuj prowadnicę w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie modyfikuj prowadnicy ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie zawiera amunicji.
- Sprawdź, czy prowadnica Oring jest czysta i wolna od uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Włóż końcówkę prowadnicy z silikonowym pierścieniem "O" do komory zamkowej.
- Upewnij się, że pierścień "O" uszczelnia lufę od komory zamkowej.

3. Użytkowanie:

- Użyj prowadnicy do czyszczenia broni zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij prowadnicę z komory.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść prowadnicę zgodnie z instrukcjami.
- Sprawdzaj pierścień "O" pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Prowadnice Oring Sinclair są produktami, które można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że prowadnica jest odpowiednio zniszczona, aby nie mogła być używana w niewłaściwy sposób.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic Oring Sinclair, prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy bezpiecznego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl