

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 6MM/6.5MM - 284 WINCHESTER, .675" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojej komory zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym "O"-pierścieniem, które wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. "O"-pierścień zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru komory, co mogłoby zatykać mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie prowadnice z "O"-pierścieniem dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji/kalibrów. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojoych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice "O"-pierścieniowe Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz zawarta w każdej prowadnicy do broni centralnej oraz prawie wszystkich prowadnicach w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu rozpuszczalnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-customowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów rozpuszczalników.



Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 6MM/6.5MM - 284 WINCHESTER, .675" DIAMETER
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749002827
- Nr prod.: 003-675-684
- Bolt Diameter: .675
- Do typu zamka: Finnbear, Tikka, 491, 690, 595, Sako L46, 695, Howa 1500, 591, Sako A4, 590, Sako A3, 691, Browning L70
- Nabój: 6.5 x 284 mm Winchester, 284 Winchester, 25/284 Winchester, 6 mm - 284 Winchester
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 305mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [SINCLAIR ORING ROD GUIDES DO 6MM/6.5MM284 WINCHESTER](#)
- [O nas](#)

SINCLAIR ORING ROD GUIDES DO 6MM/6.5MM284 WINCHESTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prowadnic ORing Sinclair do czyszczenia broni. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie całego przewodnika przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed użyciem prowadnicy.
- Używaj prowadnicy tylko do zamierzonego celu, jakim jest ułatwienie czyszczenia Twojej broni.
- Trzymaj prowadnicę poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj prowadnicy i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i czyszczenia broni palnej.

Specjalne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że Oring jest prawidłowo osadzony w komorze przed włożeniem pręta czyszczącego.
- Nie wymuszaj prowadnicy w komorze; powinna pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Unikaj używania rozpuszczalników, które nie są zalecane lub nie są kompatybilne z materiałami prowadnicy.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i okulary ochronne podczas używania rozpuszczalników do czyszczenia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu, w którym wykonywane jest czyszczenie, aby uniknąć wdychania oparów rozpuszczalników.
- Nie pozostawiaj rozpuszczalników bez nadzoru i upewnij się, że są one przechowywane w sposób bezpieczny, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym prowadnicę ORing Sinclair i pręt czyszczący.

2. Instalacja prowadnicy:

- Usuń zamek lub zespół zamka z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż prowadnicę ORing Sinclair do komory, aż będzie całkowicie osadzona.
- Upewnij się, że silikonowy Oring prawidłowo uszczelnia komorę, aby zapobiec wyciekom.

3. Używanie pręta czyszczącego:

- Przymocuj pręt czyszczący do prowadnicy.
- Ostrożnie włóż pręt czyszczący do lufy i wykonaj swoją rutynę czyszczenia zgodnie z zaleceniami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas popychania pręta czyszczącego przez lufę.

4. Po czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij pręt czyszczący oraz prowadnicę z broni.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie rozpuszczalniki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prowadnica ORing Sinclair może być utylizowana jako odpady ogólne, chyba że lokalne przepisy stanowią inaczej.
- Jeśli prowadnica jest uszkodzona, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb dotyczących prowadnic ORing Sinclair, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia klienta. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci satysfakcję i bezpieczeństwo.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie i pielęgnacja Twojej prowadnicy ORing Sinclair poprawi Twoje doświadczenia związane z czyszczeniem i utrzyma integralność Twojej broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl