

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 CAL TO 6.5MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CAL-6.5MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.838" DIA

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do twojej komory zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekowi rozpuszczalników do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie mamy w ofercie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojów. Każda prowadnica jest precyzyjnie wykonana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojoych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-ring, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic stożkowych. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnej oraz prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli wolisz prowadnicę bez integralnego portu na rozpuszczalniki, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy ci prowadnicę według twoich preferencji. Prowadnice bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-customowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez integralnych portów na rozpuszczalniki. Pasuje do następujących akcji: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 i 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). UWAGA: Zmierz obszar wokół zamka w okolicy środka za pomocą suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25 CAL-6.5MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.838" DIA](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002886
- Nr prod.: 003-838-264
- Bolt Diameter: .838
- Do typu zamka: Kleingunther, Weatherby Mark V, TC Icon
- Nabój: 257 Weatherby Magnum, 257 STW (Shooting Times Westerner), 6.5 mm Remington Magnum, 264 Winchester
- Waga dostawy: 0.136kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic ORing Sinclair, zaprojektowanych do czyszczenia broni centralnej. Nasze produkty są stworzone z myślą o Twoim bezpieczeństwie i efektywności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj prowadnice w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj prowadnic wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj prowadnice pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj prowadnic, które wykazują jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących czyszczenia i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wprowadzeniem prowadnicy.
- Nie używaj prowadnicy w broni, która nie jest kompatybilna z danym modelem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wprowadzania prowadnicy do komory.
- Zachowaj ostrożność podczas stosowania rozpuszczalników; unikaj kontaktu z skórą i oczami.
- Przechowuj rozpuszczalniki w odpowiednich pojemnikach, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy komora jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Wprowadzenie prowadnicy:

- Wprowadź końcówkę prowadnicy z silikonowym pierścieniem "O" do komory.
- Upewnij się, że pierścień "O" jest prawidłowo umiejscowiony, aby uszczelnić lufę.

3. Czyszczenie:

- Stosuj odpowiednie rozpuszczalniki zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij prowadnicę i dokładnie oczyść ją z resztek rozpuszczalników.

4. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj prowadnicę w suchym miejscu, chroniąc ją przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Prowadnice ORing Sinclair są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Prosimy o utylizację prowadnic zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnic do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub zużyte.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic ORing Sinclair, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych organów regulacyjnych.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie prowadnic ORing Sinclair. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego czyszczenia broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl