

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 30 CALIBER TO 7MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane tak, aby wstawiać je do akcji zamiast Twojego zamka lub zespołu zamka. Posiadają one końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników do obszaru akcji i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w ofercie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojęw. Każda prowadnica jest obrabiana w celu dopasowania do konkretnych akcji i rodzin nabojęwowych od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojęw zalecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalnika. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnej z zamkiem oraz niemal wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez integralnego portu rozpuszczalnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twojego gustu. Te prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez integralnych portów rozpuszczalnika. Pasuje do następujących akcji: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 i 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). UWAGA: Zmierz wokół obszaru zamka mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002921
- Nr prod.: 003-675-300
- Bolt Diameter: .675
- Do typu zamka: 591,491,Howa 1500,590,690,695,Sako A3,Sako A4,Tikka,Browning L70,595,691,Sako L46,Finnbear
- Nabój: 30-338 Winchester Mag,308 Norma Mag,7 mm/300 Weatherby Mag,300 Weatherby Magnum,7 mm Remington Magnum,300 Winchester Magnum,7 mm STW,300 Ruger Compact Magnum,300 H&H Magnum,7 mm Weatherby Magnum
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 302mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla PROWADNIC ORING SINCLAIR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PROWADNIC ORING SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PROWADNIC ORING SINCLAIR do Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z unijną regulacją w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z prowadnicą z ostrożnością, aby uniknąć kontuzji.
- Trzymaj prowadnicę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli prowadnica wydaje się uszkodzona lub zużyta, natychmiast zaprzestań jej używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem prowadnicy.
- Nie używaj prowadnicy w broni, która nie jest zgodna z jej specyfikacjami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania prowadnicy.
- Używaj tylko zatwierdzonych rozpuszczalników czyszczących z prowadnicą, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie pozostawiaj prowadnicy w komorze przez dłuższy czas po użyciu.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia i konserwacji swojej broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia oraz PROWADNICĘ ORING SINCLAIR.

2. Instalacja:

- Usuń zamek lub zespół zamka z akcji broni.
- Włóż końcówkę prowadnicy do komory broni, aż będzie całkowicie osadzona.
- Upewnij się, że silikonowy pierścień "O" tworzy odpowiednią uszczelkę, aby zapobiec wyciekom rozpuszczalnika.

3. Użytkowanie:

- Przymocuj pręt czyszczący do prowadnicy.
- Kontynuuj proces czyszczenia zgodnie ze specyfikacjami swojej broni.
- Po czyszczeniu ostrożnie wyjmij prowadnicę z komory.

4. Po użyciu:

- Dokładnie wyczyść prowadnicę po każdym użyciu.
- Przechowuj prowadnicę w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone prowadnice zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj prowadnicy w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Kontakt w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta. Szczegóły kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej lub na opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Postępując zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z PROWADNICĄ ORING SINCLAIR. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl