

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 TO 280 CAL - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25-280 CALIBER, 0.695" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnego zapłonu są zaprojektowane do wstawienia w miejsce Twojego zamka lub suwadła. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w magazynie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojęw. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry broni nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-ring, dla tych nabojęw polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O" firmy Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnego zapłonu oraz prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu na rozpuszczalniki, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice te bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów na rozpuszczalniki. UWAGA: Zmierz obwód wokół obszaru zamka mniej więcej w środku za pomocą suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25-280 CALIBER, 0.695" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002945
- Nr prod.: 003-695-280
- Bolt Diameter: .695
- Do typu zamka: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper
- Nabój: 250 Savage, 25-06 Remington, 257 Ackley, 257 Roberts, 6.5 Creedmoor, 25-06 Remington Imp 40, 6.5 mm - 06 (A-Square), 6.5-06, 257 Roberts +P, 6.5 mm BR (Benchrest), 257 Roberts Imp 40
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 300mm
- UPC: 050806111127

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic ORing Sinclair. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj prowadnic ORing wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj prowadnic, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem prowadnicy upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze stosuj prowadnice zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosuj siły podczas wstawiania prowadnicy do zamka lub suwadła.
- Używaj tylko rozpuszczalników zalecanych przez producenta.
- Nie pozostawiaj prowadnicy w broni na dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy prowadnica jest odpowiednia do Twojego kalibru.

2. Instalacja:

- Włóż prowadnicę ORing do zamka lub suwadła.
- Upewnij się, że silikonowy pierścień "O" jest prawidłowo umiejscowiony w komorze.

3. Użytkowanie:

- Użyj prowadnicy do czyszczenia broni, stosując odpowiednie rozpuszczalniki.
- Po zakończeniu czyszczenia wyjmij prowadnicę i dokładnie oczyść broń.

4. Zakończenie:

- Po użyciu przechowuj prowadnicę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Regularnie kontroluj stan prowadnicy i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Prowadnice ORing Sinclair powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnic do ogólnych śmieci. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic ORing Sinclair, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub technikiem Sinclair Reloading.

Podsumowanie

Prowadnice ORing Sinclair są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl